# 施泰力公制螺纹规半径规中心规锥度规厚度规

产品名称	施泰力公制螺纹规半径规中心规锥度规厚度规
公司名称	杭州百事得工具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:全部 品牌:starrett/施泰力
公司地址	中国 浙江 杭州市下城区 石桥路274号长城五金市场903-905
联系电话	86-057187066278 15869189722

# 产品详情

查看宝贝详情

欣赏手机店铺

	I
	<u> </u>
公制螺纹规特点: *优质钢材制成,每:	- 一叶片均标有规格*适用于测量公制 6 0 ° 丝锥螺纹间距

### 性能参数:

货号	叶片数量	量程	备注	
1 5 6 m	2 8	0.25~2.50mm	带锁定装置	
1 5 9 m	2 8	0.5~11.5mm	带锁定装置及60°中心规	
锥度规270系列	特点: *常用量具	,特别适用于测量	量轴乘及沟槽加工精度*亦可作为标准垫片使用	

## 性能参数:

货号	规格(长x宽)	量程	分度值	
270	160mmx11mm	0.010-0.150 "	0.001 "	
		0.3-4mm	0.05mm	
	ma , 172mbt , 467m			
系列特点	:*公制厚度规有锥形及I	<b>直形两种叶片*叶片由优质</b>	回火钢制成,并标	有厚度

## 性能参数:

货号	叶片数量	叶片尺寸	叶片形状	量程	间隔
66ma	20	77mmx12.7mm	直形	0.05-1.0mm	0.05mm
467m	13	114mmx12.7mm	直形	0.03-0.50mm	0.01mm/0.05mm
172mbt	9	114mmx12.7mm	锥形	0.04-0.30mm	0.01mm/0.05mm/0.1mm



### 性能参数:

货号	量程	间隔	量块数量
178ma	1-3mm/3-7mm	0.25mm/0.5mm	34
178mb	7.5mm-15mm	0.5mm	32
中心规c391/c398m系列特点	:*用干设定螺纹加工刀具*オ	下可用于检测每英寸螺纹数	

### 性能参数:

货号	规格
c391	美制标准,60°
c398m	公制标准,60°

### 性能参数:

货号	量程	间隔	量块数量	配置
s167mchz	0.5-7mm/8-15mm	u smm/ mmm	()')	带柄

本产品的加工定制是否,类型是全部,品牌是starrett/施泰力,型号是1,弯曲半径制造精度是1,材质是1