

# 三相干式变压器 控制变压器 自耦 隔离 专用变压器 干式变压器

产品名称	三相干式变压器 控制变压器 自耦 隔离 专用变压器 干式变压器
公司名称	昆山宝誉斯电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:100-600
公司地址	江苏省昆山市晨淞路186号
联系电话	0512-57768688 17306172769

## 产品详情

产品介绍：

产品名称	进口设备专用变压器（干式变压器）
产品型号	pta（3—200kva）
输入电压	三相380v、415v、480v、660v、等（客户指定）
输出电压	173v、190v、200v、220v、240v等（客户指定）
绝缘等级	F级
物理温升	75k
耐压强度	3000v无击穿（一分钟）
噪音等级	< 60db(80cm水平距离测试)
保护等级	p00

产品特点：

- 1、产品符合iec60076、gb1094-2007、cns13390等标准；2、适用于进口设备交流频率50~60hz电压660v以下场所使用；
- 3、输入、输出电压规格可根据设备要求量身定做；
- 5、接线方式及绝缘等级均可按客户要求订做。
- 6、使用优质材料，保持良好的电气特性及机械强度；

- 7、使用因定式端子台，美观耐用，安全性极高；
- 8、铁芯经热炖处理，自身耗损耗非常低；
- 9、可满载额定电流连续使用，使用寿命长。

#### 使用条件

1适用海拔高度： 3000m2 环境温度：-45 ~ +60 3相对湿度： 90%无凝结4使用场所应无严重影响变压器绝缘强度的腐蚀性气体，导电尘埃及无其他易爆易燃的危险物质

本产品的电压比是380/220/200，电源相数是三相，额定功率是100-600，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是POWEREX/宝应，绕组形式是双绕组，铁心形式是非晶合金，铁心形状是薄带型，效率( )是98%，型号是PTA(100-600KVA)，加工定制是是，应用范围是自耦