

油浸式感应调压器 TDA TSA 50-800kva 均有

产品名称	油浸式感应调压器 TDA TSA 50-800kva 均有
公司名称	联春电气（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:50-800
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号P14幢
联系电话	13636415148

产品详情

tda、tsa型油浸式调压器采用斜槽新工艺，波形好，达到iec标准对电器试验电源的要求，该系列产品可平滑、无级地调节负载电压，输出电压波形畸变小，寿命长、运行可靠，使用、维护方便、损耗低、过载能力强，具有两种调压速度，是电机、变压器和其他电器最理想的可调电源。特点：

1无触点调节，使用寿命长；2适用于各种性质的负载；3过载能力强；4运行可靠，使用、维护方便。

产品型号	容量(kva)	相数	频率(hz)	输入电压(v)	输出电压(v)	最大输出电流(a)
tda30/0.5	30	30	1	50	220	0-420
tda30/0.5	30	30	1	50	380	0-500
tda50/0.5	50	50	1	50	220	0-400
tda50/0.5	50	50	1	50	380	0-650
tda75/0.5	75	75	1	50	380	0-420
tda75/0.5	75	75	1	50	380	0-500
tda100/0.5	100	100	1	50	220	0-400
tda100/0.5	100	100	1	50	380	0-380
tda150/0.5	150	150	1	50	220	0-500
tda150/0.5	150	150	1	50	380	0-400
tda200/0.5	200	200	1	50	220	0-400
tda200/0.5	200	200	1	50	380	0-650
tda315/0.5	315	315	1	50	380	0-650
tda400/0.5	400	400	1	50	380	0-650
tda500/0.5	500	500	1	50	380	0-650
tda630/0.5	630	630	1	50	380	0-650

产品型号	容量(kva)	相数	频率(hz)	输入电压(v)	输出电压(v)	最大输出电流(a)
tsa30/0.5	30	3	50	380	0-380	46
tsa30/0.5	30	3	50	380	0-420	42
tsa30/0.5	30	3	50	380	0-500	35
tsa30/0.5	30	3	50	380	0-650	27
tsa50/0.5	50	3	50	380	0-380	76
tsa50/0.5	50	3	50	380	0-420	69
tsa50/0.5	50	3	50	380	0-500	58
tsa50/0.5	50	3	50	380	0-650	44
tsa75/0.5	75	3	50	380	0-380	114
tsa75/0.5	75	3	50	380	0-420	103
tsa75/0.5	75	3	50	380	0-500	87
tsa75/0.5	75	3	50	380	0-650	67
tsa100/0.5	100	3	50	380	0-380	152
tsa100/0.5	100	3	50	380	0-420	138
tsa100/0.5	100	3	50	380	0-500	116
tsa100/0.5	100	3	50	380	0-650	89
tsa150/0.5	150	3	50	380	0-380	228
tsa150/0.5	150	3	50	380	0-420	206
tsa150/0.5	150	3	50	380	0-500	173
tsa150/0.5	150	3	50	380	0-650	133
tsa200/0.5	200	3	50	380	0-380	304
tsa200/0.5	200	3	50	380	0-420	275
tsa200/0.5	200	3	50	380	0-500	231
tsa200/0.5	200	3	50	380	0-650	178
tsa250/0.5	250	3	50	380	0-380	380
tsa250/0.5	250	3	50	380	0-420	344
tsa250/0.5	250	3	50	380	0-500	289
tsa250/0.5	250	3	50	380	0-650	222
tsa300/0.5	300	3	50	380	0-380	456
tsa300/0.5	300	3	50	380	0-420	413
tsa300/0.5	300	3	50	380	0-500	347
tsa300/0.5	300	3	50	380	0-650	237
tsa350/0.5	350	3	50	380	0-380	532
tsa350/0.5	350	3	50	380	0-420	482
tsa350/0.5	350	3	50	380	0-500	405
tsa350/0.5	350	3	50	380	0-650	311
tsa400/0.5	400	3	50	380	0-380	608
tsa400/0.5	400	3	50	380	0-500	462
tsa400/0.5	400	3	50	380	0-650	356
tsa500/0.5	500	3	50	380	0-500	578
tsa630/0.5	630	3	50	380	0-500	728

t5a750/0.5	750	3	50	380	0-500	867
t5a800/0.5	800	3	50	380	0-500	925
t5a1000/0.5	1000	3	50	380	0-500	1156
t5a1250/0.5	1250	3	50	380	0-500	1445
t5a1600/0.5	1600	3	50	380	0-500	1850

本产品的电压比是380/430450500650，电源相数是三相，额定功率是50-800，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是联春，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是100%，型号是T5ATS5A，加工定制是是，应用范围是自耦