

调压器 电动调压器 可调调压器

产品名称	调压器 电动调压器 可调调压器
公司名称	上海广永电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:1-600
公司地址	上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号6幢177室
联系电话	086 021 59585587/59585488 13761647531

产品详情

输入电压单
机220v \pm 10%
三相380v \pm 1
0%

输出电压单
机0-250v
三相0
-430v

工作频率50h
z/60hz

效率>90%

波形失真无
附加波形失
真

负载功率因
素0.8

环境温度-10
-+40

相对湿度<95
%

温升
<60

抗电强度

1500v/1min

绝缘电阻单
相>5m三相>
2m

tdgc2j.t	
sgc2j.td	
gc2.tsg	
c2系列	
接触式	
自耦调	
压器	
规格	产
型号	品
号	尺寸
	(c
	m
)
t	0144
d.	x.
g	5162
ck	x 6
2v	20.
j	a175
	1 x 1
	k211
	v x .
	a238
	2211
	k x 4
	v255
	a x 2
	3236
	k242
	v x 8
	a275
	5 x 4
	k238
	v350
	a x 8
	7383
	k x 1

v 27 6
a 35 5
1 x 1
0 38 7
k x 1
v 27
a 35
1 x
5 43
k x
v 43
a 35
2 x
0 43
k x
v 59
a 35
3 x
0 43
k x
v 59
a 35
4 x
0 43
k x
v 11
a 03
5
x
43
x
11
0

ts 3 17 2
g k x 1
c v 21 3
2 a x 1
j 6 52 4
k 21 2
v x 7
a 25 3
9 x 7
k 52 9
v 24 8
a x 1
1 27 1
2 x 6
k 52 5
v 35 1
a x 7
1 40 0

5	x	1
k	59	7
v	35	1
a	x	1
2	40	8
0	x	0
k	59	
v	35	
a	x	
3	40	
0	x	
k	59	
v	35	
a	x	
4	43	
0	x	
k	11	
v	03	
a	5	
4	x	
5	43	
k	x	
v	11	
a	03	
5	5	
0	x	
k	43	
v	x	
a	11	
	03	
	5	
	x	
	43	
	x	
	11	
	0	

规格型号

t	0.1	1
d	2	2
g	k	/
c	v	1
2	a	0
	0.	1
	5	6
	k	/
	v	1
	a	0
	1	2

k	6
v	/
a	2
2	4
k	3
v	6
a	/
3	3
k	4
v	4
a	6
5	/
k	4
v	4
a	1
1	6
0	/
k	1
v	5
a	3
1	6
5	/
k	3
v	0
a	4
2	8
0	/
k	4
v	5
a	5
	6
	/
	5
	3
ts	0.1 3
g	6 5 2
c	k /
2	v 3
	a 0
	1. 4
	5 0
	k /
	v 3
	a 8
	3 2
	k 0
	v /
	a 1
	6 8
	k 2
	v 8

a	/
9	2
k	6
v	3
a	5
1	/
5	3
k	3
v	4
a	8
3	/
0	4
k	5
v	1
a	0
	1
	/
	9
	1

(特殊规格, 可以订做)

调压器系列, 为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制场所, 使用范围十分广泛。tdgc2j、tsgc2j外形呈圆形、属老产品,tdgc2、tsgc2外形呈方形、美观大方、称

新型产品。使用场合
化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。

本产品的电压比是380/0-430，电源相数是三相，额定功率是1-600，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海广永电器，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是TDGC2JTDATSA，是否提供加工定制是是，应用范围是自耦