调压器 电动调压器 可调调压器

产品名称	调压器 电动调压器 可调调压器
公司名称	上海广永电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:1-600
公司地址	上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号6幢177室
联系电话	086 021 59585587/59585488 13761647531

产品详情

输入电压单机220v±10%三相380v±10%

输出电压单机0-250v三相0-430v

工作频率50hz/60hz

效率>90%

波形失真无附加波形失真

负载功率因素0.8

环境温度-10℃-+40℃

相对湿度<95%

温升

<60℃

抗电强度

1500v/1min

绝缘电阻单相>5m三相>2m

tdgc2j.tsgc2j.tdgc2.tsgc2系列接触式自耦调压器			
规格型号		产品尺寸(cm)	
td.gc2j	0.5kva 1kva 2kva 3kva 5kva 7k	14×16×20 17×21×23 21×25×23 24×27×23 35×38×	4.26.5 11.8 14.5 26.2 28.5 48.0 83.1

	v	27	6
	a	35	5
	1	×	1
	0	38	7
	k	×	1
	v	27	
	a	35	
	1	×	
	5	43	
	k	×	
	v	43	
	a	35	
	2	×	
	0	43	
	k	×	
	v	59	
	a	35	
	3	×	
	0	43	
	k	×	
	v	59	
	a	35	
	4	×	
	0	43	
	k	×	
	v	11	
	a	03	
		5	
		×	
		43	
		×	
		11	
		0	
ts	3	17	2
g	k	×	1
c	v	21	3
2	a	×	1
j	6	52	4
	k	21	2
	v	×	7
	a	25	3
	9	×	7
	k	52	9
	v	24	8
	a	×	1
	1	27	1
	2	×	6
	k	52	5
	v	35	1
	a	×	7
	1	40	0

	5kva20kva30kva40kva45kva50kva	×5935×40×5935×40×5935×43×11035×43×11035×43×11035×43×110	171180
规格型号			
tdgc2	0.2kva0.5kva1	12	12/101 6/102

	kva2kva3kva5kva10kva15kva20kva		6/2436/3446/4416/1536/3048/4556/53
tsgc2	0.6kva1.5kva3kva6kv	15	32/3040/3820/1828

	a9kva15kva30kva		/2635/3348/45101/91
(特殊规格,可以订做)			
调压器系列,为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制场所,使用范围十分广泛。tdgc2j、tsgc2j外形呈圆形、属老产品,tdgc2、tsgc2外形呈方形、美观大方、称			

新型产品。使用场合化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。

本产品的电压比是380/0-430，电源相数是三相，额定功率是1-600，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海广永电器，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是95%，型号是TDGC2JTDATSA，是否提供加工定制是是，应用范围是自耦