

腾云电力设备 共箱母线槽厂家 景洪共箱母线槽

产品名称	腾云电力设备 共箱母线槽厂家 景洪共箱母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

耐酸碱性能：硅橡胶耐腐蚀性能也好，对于低浓度的酸、碱、盐的耐受性能较好，如在10%的硫酸中常温浸渍7天，体积和重量变化都小于1%，拉断力和断裂伸长率基本没有变化。

环保性：与母线槽一样，硅橡胶无害无臭，是一种环保材料。传统的母线槽外壳采用铝合金材料，既轻便，强度又高，节约了成本，同时，可以使母线槽的使用寿命大大延长。

由于母线相间气隙小，母线通过大电流时，母线槽产生强大的电动力，使磁振荡频率形成叠加状态，造成过大的噪声。插接式母线槽属树干式系统，具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等优点，在高层建筑中得到广泛应用。定义，母线桥即桥式接线，母线什么意思母线槽是拿金属板当保护外壳的母线系统；组成，母线什么意思母线桥是拿跨接断路器bcd将两个电源接线和两台变压器连起来的，母线槽导电排、绝缘素材和对应附件制成的；用途，母线桥刷漆，能起到绝缘、防腐、散热的效果，母线槽一般用作供电主干线。

物理机械性能：采用高强度的抗撕裂硅橡胶材料，老化前抗拉强度 8.5，断裂伸长率 400%，老化后抗拉强度 6.5，共箱母线槽厂，断裂伸长率 250%，产品力学性能大大提高。母线槽是固定式，虽然单节母线槽无延展性，景洪共箱母线槽，但可以通过装配组合，共箱母线槽厂家，来实现远程传输。

电性能：具有优异的电绝缘性能，即使在温度和频率变化或者受潮时，共箱母线槽供应，电绝缘性能都保持稳定，此外，其耐电晕和耐电弧性能良好，绝缘层可以经受由于变频系统高次谐波反射导致的2-3倍系统峰值电压。

腾云电力设备(图)-共箱母线槽厂家-景洪共箱母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明的裸电线及裸导体制品等行业积累了大批忠诚的客户。腾云电力设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！