台湾CNC电脑数控旋转工作台第四轴GX-P

产品名称	台湾CNC电脑数控旋转工作台第四轴GX-P
公司名称	东莞市美亿机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GX-P 中心高:155
公司地址	广东东莞市厚街镇白濠工业区
联系电话	86 0769 89127223

产品详情

1. 旋转台直径 ø 125, ø 170, ø 210, ø 255。
2. 使用大型高精密交叉滚柱轴承。
3. 马达安装在右边（立、卧两用）。
4. 采用高效率、高齿深的双导程蜗杆传动。

		gx-125p	gx-170p/h	gx-210p/h
旋转台直径	mm	ø 125	ø 170	ø 210
中心孔直径	mm	ø 30h7	ø 40h7	ø 40h7
中心贯穿孔直径	mm	ø 25	ø 40	ø 40
工作台高度（卧式位置）	mm	155	158	158
中心高度 （立式位置）	mm	110	135	160
工作台 t 型槽宽度	mm	12h7	12h7	12h7
导块宽度	mm	18	18	18
驱动压力／驱动方式	mpa	0.5-0.7/空压	0.5-0.7/空压	0.5-0.7/空压
		-	2.5/油压	2.5/油压
锁紧扭矩	n.m	80	180 (240油压)	260 (300油压)
伺服马达型号	发那科	α 2i	α 4i	α
	三菱	hf-75t	hf-54t	hf-
减速比		1 / 90	1 / 90	1 /
盘面最大转速	min-1	44.4	44.4	44
容许负载惯性容量	kg.m2	0.2	0.55	0.8
最小单位设定	deg.	0.001	0.001	0.0
分度精度	sec.	40	20	20

重复精度		sec.	6	6	6
旋转工作台重量（不含伺服马达）		kg	25	54	57
容许负载容量	立式	kg	50	75	75
	卧式	kg	100	150	15
	使用尾座	kg	100	150	15
锁紧扭力	f	n	9700	14000	14000
	fxl	n.m	410	1020	1020
	fxl	n.m	80	180 (240油压)	260 (300油压
蜗轮容许扭矩		n.m	85	170	260

本产品的品牌是美亿机械，型号是GX-P，中心高是155，中心套孔直径是40（mm），工作台面直径是125（mm），T型槽宽度是12H7（mm），适用机床是铣床，是否库存是是，是否批发是是