

# 仿石外墙砖厂家 外墙砖厂家 弗贝思

产品名称	仿石外墙砖厂家 外墙砖厂家 弗贝思
公司名称	福建省泉州中裕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业
联系电话	13305950103 13305950103

## 产品详情

### 外墙砖铺贴方法

粘贴面砖时沙浆要饱满，好形成中间稍厚，周边较薄的形状，但沙浆过多则砖不易贴平，多敲找平会做成浆水流溢，减失附着力，沙浆不足则会做成空腔，瓷砖容易剥落，粘贴时好做到一次成活，不宜多动。

勾缝要认真做好，先用1:1水泥沙浆勾缝，然后设计要求的色彩，配制色料加白水泥的沙浆勾缝，深度为3mm，外墙砖厂家，完成后的缝面要光滑、严实，以防雨水渗入。

### 软瓷外墙砖的排版方式：

要按照技术设计要求、施工模数试排，确定接缝宽度，分格试排可以使用整块操作。保证软瓷砖缝隙均匀，符合设计要求。注意大墙面、柱子和垛要排整砖，不可避免时，非整砖应该排在次要部位，如窗间墙或阴角处等，注意协调对称。如遇有墙面突出物周围的软瓷砖应整砖套割吻合，边缘整齐，不得用非整砖随意拼凑镶贴。以软瓷材料的规格、尺寸为标准，按试排效果和整块的倍数弹出垂直线和水平线作为粘贴控制线。

### 外墙砖检查验收步骤

验收时采取一看二检三敲的步骤进行。

一看是指用肉眼观察有无明显错误，仿石外墙砖厂家，是否按照要求贴瓷砖，瓷砖边的收口是否严实，

别墅外墙砖厂家，缝隙是否均匀，砖面是否有破碎崩角现象。

二检是指借助红外检测仪、水平刮尺来检测瓷砖铺贴是否横平竖直，阴阳角处的瓷砖偏差不能超过3毫米。

三敲是指用金属棒敲击贴好的瓷砖四角和中心部位，如果敲击的声音比较沉闷则说明铺贴密实，如果发出“咚咚”的清响则存在空鼓现象。不合格的地方应要求贴砖师傅整改到位并承担耗材费用。

仿石外墙砖厂家-外墙砖厂家-弗贝思(查看)由福建省泉州中裕建材有限公司提供。仿石外墙砖厂家-外墙砖厂家-弗贝思(查看)是福建省泉州中裕建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高小兵。