

HT225-V 混凝土回弹仪/语音数显回弹仪/一体式数显语音回弹/

产品名称	HT225-V 混凝土回弹仪/语音数显回弹仪/一体式数显语音回弹/
公司名称	常州三丰仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:HT225-V
公司地址	天宁区中吴雅苑11-8号
联系电话	13775039823

产品详情

ht225-v 一体式数显语音回弹仪

说明

ht225-v 一体式数显语音回弹仪符合gb/t9138-1988标准和jjg817-93规程及jjg/t23-2011技术规程。本产品特别适合监理公司，质量监督现场抽测以及检测中心使用。无需人工计算，现场自动评定结果、打印。

特点

- 1) 主机与传感显示器一体化设计，操作简便。（市场产品分体式）
- 2) 液晶彩屏清晰度高176 × 220。（市场产品为黑白或图文显示，分辨率低）
- 3) 大容量可充电锂离子电池，环保节约型，超长使用寿命。毋须再投入可反复使用市场产品为一般碱性电池
- 4) 非接触金属反射式光栅+反射编码器传感，精准度高。（市场产品为普通透射式光栅-光耦传感，或碳膜/电刷接触式传感）
- 5) 语音报数与液晶显示及标尺读数三重保障数据准确性，野外作业无电情况下仍能使用标尺读数得结果。特殊工况下语音报数可提高工作效率。（市场同类产品无语音和标尺功能）

- 6) 采用usb通讯接口，接电脑快速导出构件数据，方便快捷。（市场产品为rs232接口）
- 7) 软件设定回弹值上下限后，可自动剔除异常值。
- 8) 红外现场打印，自动生成检测报告。
- 9) 回弹仪部分配件采用进口材料，机械加工精度高，精准度好，使用寿命长。较市场产品性能价格比优秀。

技术参数

- 1.测强范围：10-60mpa。
- 2.标称动能：2.207j。
- 3.弹击拉簧刚度：785n/cm。
- 4.弹击锤冲程：75mm。
- 5.采样示值一致性： ± 0.5 （数字化输出采样值与游标读数差值）。
- 6.钢砧率定平均回弹值 $r_m: 80 \pm 2$ 。
- 7.显示屏：16位真彩色，176*220分辨率，5级背光调节。
- 8.数据存储量：256*100*16=409600个测试结果，20条专用测强曲线，可根据要求自行添加。
- 9.电源：3.6v/1300mah锂电池，充电电源适配器5v/2a。最大背光，关闭语音即可连续工作13小时。
- 10.功耗：最大背光情况下 100ma(语音功能关闭)。
- 11.通讯接口：usb2.0全速。
- 12.重量：1.1kg。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是HT225-V，测量范围是10-60，用途是用于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件（板、梁、柱、桥架）的强度。