

热压成型机 EVA海绵成型机 上海热压成型机

产品名称	热压成型机 EVA海绵成型机 上海热压成型机
公司名称	余姚天誉机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:恒温热压机 品牌:天誉
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄257号
联系电话	086-02159580263 13636683992

产品详情

供应薄膜开关鼓包机，喇叭胶膜成型机，eva海绵成型机的详细描述： 薄膜开关鼓包机，喇叭胶膜成型机，塑胶成型机，eva海绵成型机

[，薄膜开关鼓包机，喇叭胶膜成型机，塑胶成型机，eva海绵成型机
[，薄膜开关鼓包机，喇叭胶膜成型机，塑胶成型机，eva海绵成型机

适用于pvc pe pc pbc等薄膜开关热压鼓包，喇叭胶膜，各种塑胶成型，各种eva海绵成型。薄膜开关、喇叭胶膜等凹凸面热冲压成型；*塑料粒压薄片测试、薄胶片热粘合压接；*适用于大面积热成型产品的生产使用。

ty601h热压成型机特点：1.该系列液压机床以1-14mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v50hz或三相ac22060hz交流电源.总耗电功率最大不超过8.5kw.2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,保压时间可在0-24小内自由调整.3.设备待机时噪音不超过80分贝.4.上下工作面装有热处理后的发热板,开有通用的t型槽固定模具,采用智能温控器pid控制.精度高,温度误差±1 以内.5.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08mm以下.6.采用可调式定位油缸,下死点定位精度高,重复精度达到0.01mm以下.100%保证压印深度.7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置8.主轴的下降速度为88mm/s,9.压力、压制行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.工作台下方装有脚轮和脚杯,可轻便移动,该系列最大机型重量不超过450kg.11.该系列液压机械出力范围有5tf.10tf.可选.(1tf=1000kgf=9.8kn),也可按客户需求定做

选择我们油压机的理由：

有性价比才有竞争力实体工厂、设备齐全，专业的品质和超平的出厂价，是我司的核心竞争力。

制作优质产品专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的有力保障，真诚欢迎实地考察。

一站式服务客户：放心、省心、舒心从设计、制作、后加工、到送货上门我们实行一站式服务；与

您精诚合作，共创双赢。

热忱欢迎您来临洽谈业务

ty601h热压成型机技术参数

项 目	ty601h-3t	ty601h-5t	ty601h-10t
project			
理论出力	1-3	1.5-5	3-10
theory output(ton)			
发热模板尺寸	500*300	500*300	500*300
gives off heat the template size (mm)			
最大工作高度	210	210	260
biggest operational height(mm)			
油缸行程	100-150	100-150	150-200
cylinder stroke(mm)			
电源	3 380vac,50/60hz	3 380vac,50/60hz	3 380vac,50/60hz
power source			
发热功率	4.8	4.8	4.8
gives off heat the power(kw)			
马达功率	2.2	2.2	3.7
motor power(kw)			

本产品的加工定制是是，类型是恒温热压机，品牌是天誉，型号是TY601H，电源电压是380（V），别名是热压成型机，用途是适用于PVCPEPCPBC等薄膜开关热压鼓包，喇叭胶膜，各种塑胶成型，各种EVA海绵成型。薄，功率是7000（W），工作气压是0.7（Mpa），热压时间是9999（s），热电偶类型是K，外形尺寸是1800*900*700（mm），重量是450（kg），规格是500*300，输送介质是液压，保修期是1，售后服务地是上海