

万能油压压底机 万能压底机

产品名称	万能油压压底机 万能压底机
公司名称	盐城市国鸣机械厂
价格	面议
规格参数	压底机类型:万能压底机 操作类型:全自动
公司地址	盐城市盐都区大冈镇富港居委会六巷221号 (N)
联系电话	13905109298 13705101502

产品详情

机器主要特点： 本机器适于各种男女鞋的大底胶粘合和鞋跟的压合，可根据鞋型、鞋种设定调整压着时间及压着大小，压着均匀效果好，特别适用于女式鞋的压合。 本机采用世界名牌液压件，密封件和电器元件，设计合理，性能优异，让新手更易操作。 女鞋可贴合任意高度的鞋跟，男鞋可贴合任意尺寸以特殊鞋头绞链式前压座及鞋跟腹墙刀，机械式控制，使男女鞋皆适用。 作业时宁静无噪音，利于改善工作环境，提高工作效率。机器技术参数及规格：

型号	gm863
尺寸	68*w114*h185cm
重量	550kg
电压	380v
功率	1.5kw
产量	2000pairs/8h

- 特点:
- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，保证每一个裁断位置裁断深度精度0.2mm。
 - 2.裁断头下压时在接触裁刀10mm前自动缓速，使裁断多层材料时，最上层与最下层没有尺寸误差。
 - 3.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
 - 4.中央自动润滑系统确保机器精度及提高机器耐用度。
 - 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
 - 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。
 - 7.特有设定构造，机械配有掉模、裁板装置，配合截断刀及截断高度，使冲程调整简单、准确，操作更方便。
 - 8.电机功率小，能耗低。

主要配置：

- 1.外壳采用国家标准材料用二氧化碳焊接，避免了变形现象。
- 2.四柱采用45#圆钢调质处理，表面镀硬磨加工制成。
- 3.所有开关采用台湾天得产品。
- 4.马达控制采用士林产品。
- 5.液压元件采用台湾全懋产品。
- 6.ip电路板为日本生产。
- 7.50吨以上油泵采用永灵低噪音油泵。
- 8.密封元件采用英国或者日本材料。
- 9.表面静电喷涂，不采用传统的喷漆。
- 10.机器尺寸大小可定做。

友情提醒：精密四柱一律都要按国家标准进行精密平衡测试，我厂有专门的仪器给机器进行精密平衡测试，测试机器裁断的四个点都在同一位置，确保了裁断后产品的精确度。

公司承诺：本产品二年内如有故障，电话告知24小时内上门免费保修(人为及易损件除外)。终身维护厂价供应零配件。

卓越的创新意识，优良的产品品质，合理的定位价格，周到的售后服务是我们不变的承诺。

结构图

精密四柱结构图油压机器结构图

主要技术参数:

最大裁断力	350kg	400kg	400kg	500kg	600kg	800kn	1000kn	1500kn
上压板至工作台面距离	50-160mm	50-160mm	50-160mm	50-195mm	55-200mm	50-200mm	50-200mm	50-200mm
工作台面积	540x1600	610 × 1600 mm610 × 12 20mm	710 × 1600 mm710 × 12 20mm	800 × 1600 mm800 × 12 20mm	810 × 1600 mm810 × 1 220mm	900 × 1600 mm900 × 12 20mm	910 × 1600 mm910 × 12 20mm	1000 × 1600 mm1000 × 1 220mm
电机功率	2.2kw	3kw	3kw	4kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw
整机重量	2000kg	2300kg	2500kg	4100kg	4500kg	5200kg	5800kg	7500kg

主要配置：

名称	裁断机
型号	gm
接触器	士林
热继电器	士林
按钮	台湾天得
行程开关	台湾天得
电磁阀	台湾全懋
油泵	永灵
马达	国产

公司承诺：本产品二年内如有故障，电话告知24小时内上门免费保修(人为及易损件除外)。终身维护厂价供应零配件。

本产品的加工定制是否，压底机类型是万能压底机，操作类型是全自动，适用鞋底是高跟，动力类型是液压，产品类型是全新，品牌是国鸣，型号是GM，功率是1.5（W），生产能力是280（双/小时），净重是550（Kg）