

供应国标低烟无卤通信线WDZ-STP-120

产品名称	供应国标低烟无卤通信线WDZ-STP-120
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套颜色:灰护套 护套材质:PVC
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

供货国家标准低烟无卤阻燃通信电缆WDZ-STP-120

RS485通讯线在一般场所选用五类双绞线就能，但要求高的条件下必须采用带金属屏蔽的双绞电缆线。应

用RS485通讯线时，针对特定传输线路，服务器(召测机器设备)到仪器的485口之间的电缆长度与信号传

输串口波特率反比；这一长短会受到信号的功率失帧及其噪音产生的影响所左右。本质上RS485通信光缆

的传输距离可以达到1200米，但在实际应用中传输距离要少于1200米，实际长短受周围环境危害。RS485

通信光缆特性：RS-485通讯电缆阻抗为120Ω，电导体为2*24AWG多芯绞线镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝

铂/聚脂复合型带***遮盖镀锡铜丝90%遮盖共2层屏蔽掉，附带单独接地导线，工业生产深灰色PVC绝缘

护套。RS485通讯线构造:供货国家标准低烟无卤阻燃通信电缆WDZ-STP-1201)电导体:

多芯绞线镀锡铜网络线, 每一股7支, 每一个电导体电缆线径为0.30mm, 共四股电导体, 直径: 0.91 /-

0.03mm²)绝缘层:实芯PE绝缘层, 直径: 1.90 /-

0.03mm³)第一屏蔽掉:铝铂屏蔽掉4)引流线:多芯绞线镀锡铜网络线, 每一股7支,

每一个电导体电缆线径为0.30mm, 共一股, 直径: 0.91 /-0.03mm⁵)第二屏蔽掉:铝镁编织屏蔽掉,

普及率为55%6)内护线套:灰黑色PVC, OD: 8.0mm /- 10%经检测RS485通讯线*大的一个通讯间距大约为

1219M, 较大传输速度为10Mb/S, 传输速度与传输距离反比, 在100Kb/S的传输速度下, 才能实现*大的

一个通讯间距, 假如需传送比较长的间距, 必须加485无线中继器。RS485系统总线一般*高适用32个连接

点, 如果采用特制485处理芯片, 能够达到128个或是256个连接点, *大的一个能够支持到400个连接点。

供货国家标准低烟无卤阻燃通信电缆WDZ-STP-120 基本型号规格: 常见型号规格

为24AWG, 26AWG, 有1线对、2线对、3线对、4线对, 特别要求可订制电导体有0.2mm²、0.5mm²、0.75

mm²