

# 南通传热凝胶防水密封 耐高温不固化

产品名称	南通传热凝胶防水密封 耐高温不固化
公司名称	东莞市优沃工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度范围:-50~200度 用涂范围:CPU等电子元器件、变频器等产品的 导热及散热 保质期:12个月
公司地址	东莞市长安镇沙头社区大园南路126号
联系电话	0769-33888805 18680081212

## 产品详情

散热硅指的是硅材料中特殊添加了散热剂成分的产品。散热硅具有良好的导热性能和绝缘性能，可用于导热材料和散热器的制造。它能够地传导和分散热量，减少电子元器件的温度，提高产品的散热性能和稳定性。在电子产品和LED照明等领域广泛应用。导热泥是一种具有较好导热性能的材料，主要用于散热器、CPU、LED灯等电子器件的散热。它可以填充在电子元器件与散热器之间，填平元器件与散热器之间的不平整表面，提高热量的传递效率，并有效降低电子元器件的温度，防止因过热而损坏。导热泥还可以用于电子产品的整体散热设计，提高整体系统的散热效果，延长电子产品的使用寿命。热凝胶是一种含有高温传导物质的凝胶状材料，具有以下功能：1. 传热功能：热凝胶可以有效传导热能，将热量快速传递给物体表面或周围环境，实现散热或加热的效果。2. 散热功能：将热凝胶贴合在发热元件或高温设备的表面，可以加速热量的散发，帮助降低设备温度，防止过热。3. 绝缘功能：热凝胶能起到绝缘的作用，将高温物体的热量隔离，保护周围环境或其他部件不受热损害。4. 填充功能：热凝胶还可以用于填充空隙或不平整表面，提高热接触的效果，确保热能的有效传导和散热。总体来说，热凝胶的功能主要体现在传热、散热、绝缘和填充等方面，可以提供一定的热管理解决方案。导热硅脂是一种导热性能较好的导热材料，具有以下优点：1. 导热性能高：导热硅脂的导热系数较高，可以有效地传导热能，提高散热效果。2. 低粘度：导热硅脂的粘度较低，易于涂抹和施工，可以方便地填充导热材料与散热器、芯片等之间的空隙，增加导热效果。3. 耐高温性能好：导热硅脂能够在高温环境下长时间稳定工作，发生分解和损失导热性能。4. 耐化学性好：导热硅脂能够抵抗酸、碱等化学物质的腐蚀，不易受到外界环境的影响。5. 绝缘性能好：导热硅脂具有良好的绝缘性能，可以防止电子器件发生短路等问题。综上所述，导热硅脂具有导热性能高、低粘度、耐高温、耐化学性好和绝缘性能好等优点，因此被广泛应用于电子器件的散热问题。散热硅是一种常用的散热材料，其主要功能是用于散热，即将高温设备或电子元件产生的热量迅速传导和散发出去，以保持其正常工作温度范围内。散热硅具有的导热性能和绝缘性能，能够有效降低设备温度，提高设备的稳定性和可靠性。散热硅的功能主要有以下几个方面：1. 导热性能：散热硅具有的导热性能，能够迅速将热量从热源传导出，并分散到散热器或周围环境中，实现散热目的。2. 绝缘性能：散热硅具有良好的绝缘性能，能够阻隔热能传导到其他部件或周围环境，避免热能引发的意外事故或损坏其他设备。3. 紧密贴合：散热硅可以地与热源或散热器紧密贴合，形成有效的热接触，并减少热界面的热阻，提高散热效果。4. 抗老化性能：散热硅能够在恶劣的环境条件下长期稳定工作，不易老化和变形，确保散热效果持久有效。总之，散热硅在电

子设备、汽车、工业机械等领域中具有广泛的应用，起着重要的散热和保护作用。导热泥是一种用于导热的材料，适用于需要散热或传导热量的场合。它常用于电子器件、电脑主板、电源、芯片、LED灯、散热片等电子产品的散热和传导热量的部分。导热泥可以填充在电子元件和散热器之间，使热量能够更有效地传递，从而提高设备的散热效果。除了电子领域，导热泥也可以用于其他需要传导热量的场合，例如工业设备、汽车发动机、制冷设备等。总而言之，导热泥适用于需要散热或传导热量的情况。