泵吸式硫化氢检测仪 HT

产品名称	泵吸式硫化氢检测仪 HT
公司名称	青岛海特尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HT 型号:HT-BH
公司地址	青岛市四方区海岸路26号6号楼4单元302户
联系电话	13165078920

产品详情

产品描述ht-bh是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体泵吸式检测仪，它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。ht-bh具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示。保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。在冶金、煤炭、钢厂、石油、化工、造纸、电力、医药、食品加工、隧道、坑道等场所均有广泛应用！

特点・自带吸气泵，可将数十米距离外气体吸入仪器并进行测定・声、光报警・大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示・开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检・安全提示：定期闪灯、声音提示・配有充电器，携带方便，使用灵活・维护费用很低・可以支持1、2、3或4种的气体检测

技术参数检测气体：空气中的硫化氢

量程：0-100ppm或0-200ppm

基本误差：＜±5%（f.s）最小读数：0.1ppm响应时间：≤15秒传感器寿命：24个月传感器类型：电化学

电池：7.2v锂离子充电电池电池工作时间：连续工作大概15小时左右显示：大屏幕液晶显示报警：声、光报警直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值防爆标志：exibd ii ct3防护等级：ip45工作温度：-10∽45°C工作湿度：5-90%rh尺寸：160mm（长）×70mm（宽）×100mm（厚）重量：2kg（带充电器）

海特尔公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务，诚招各级代理商，欢迎来电洽谈！

本产品的加工定制是是，品牌是HT，型号是HT-BH，类型是泵吸式硫化氢检测仪，测量范围是200PPM，测量精度是0.01，电压是7.2（v），分辨率是0.01，尺寸是160（mm），重量是2（kg）