

买硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪认准安帕尔,专业,稳定可靠,有保障

产品名称	买硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪认准安帕尔,专业,稳定可靠,有保障
公司名称	深圳市安帕尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Empaer/安帕尔 型号:AP-G-H2S-2
公司地址	深圳市宝安区龙华镇下油松梅龙苑第一单元2208
联系电话	0755-33131416

产品详情

硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪产品特点: 高精度:采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术,响应快速,测量精准 多信号输出选择:有4-20ma模拟信号输出、双继电器信号输出、rs485信号、无线数字(可选配一种或多种) 红外遥控器操作:有独特的红外遥控功能,可非开盖设置参数、维护仪器 兼容性强:可兼容各种控制报警器、plc、dcs等控制系统,实现远程监视 本安型电路及防爆外壳设计:有防爆设计,快速,可信,稳定;防爆等级为exd ct6 通讯和自诊断功能:可以通过自我诊断得出当前设备运行状态,客户可远程对设备状态寄存器进行读取,第一时间获取故障信息,及时进行设备维修与维护。 安装维护方便:有即插即用国际标准智能化传感器,现场维护非常方便。硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪产品功能: 连续监测:可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度 自动校正:有全软件自动校准功能,零点标定功能,使气体监测更精准 带温度补偿:带温度补偿,可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿 两个继电器输出:可输出一个或两个开关量信号,可驱动排风扇或电磁阀等外部设备 工作电压:使用12-36v直流电源 壳体材料:有隔爆铝合金外壳+不锈钢 安全密码功能:有需要对仪器进行操作时,如报警值设定,需要先输入密码方可进入设定菜单,防止客户误操作导致的。硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪应用领域:广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪技术参数:

硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪技术参数	
产品名称:	硫化氢检测仪,硫化氢检漏仪
检测气体:	硫化氢(h ₂ s)
检测原理:	电化学
检测范围:	0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-2000ppm、
分辨率:	0.1ppm(0-50/100/200ppm); 1ppm(0-2000/5000ppm)

检测精度：	± 1% (f.s) 高精度； ± 3% (f.s) 国标
温度补偿：	带温度补偿和温度显示（温显功能为可选）
显示方式：	高清lcd液晶背光显示
输出信号（可选如下一种）：	a、数字信号rs485+模拟信号4 ~ 20ma+2继电器 ~ 5/10v+2继电器。c、频率信号+2继电器
继电器输出：	两个继电器输出，可以外接声光报警器或驱动
仪器寿命：	仪器寿命5年以上；传感器寿命2年(电化学)
工作电压：	12 ~ 35vdc (典型值：24vdc)
工作电流：	50ma
隔爆等级：	exdiict6
防护等级：	ip66
响应时间：	因传感器而定
恢复时间：	因传感器而定
报警点：	可自己设定
报警方式：	led光及继电器报警
工作环境：	-20 ~ 50 ° c ; 10 ~ 95%rh非凝露
壳体材料：	隔爆铝合金外壳+不锈钢
外型尺寸：	190 × 138 × 92mm(l × w × h)
重量：	1.8kg
标准附件：	说明书、合格证、测试报告、发货清单、保修 v电源（选配）、rs485转rs232（接电脑用为可
执行标准:	gb3836.1-2010 ; gb3836.2-2010

公司简介：深圳市安帕尔科技有限公司是气体及水质传感器及整体解决方案的高新科技企业，是专业从事国际领先传感器应用硬件、软件及相关系统的应用设计、服务和销售服务的专业系统配套方案提供商，在国内与多所有名高校和多个研究院所建立了长期紧密的技术合作关系,并与国外多家公司建立了长远的战略合作伙伴关系。安帕尔科技公司的产品现已广泛应用于矿用安全、汽车电子、航海航空、动力机车、医疗器械、通信设备、电力控制、石油化工、大气环保、水质监测等行业，在某些领域产品安帕尔科技近年来持续保持中国市场领先地位，产品优良，配套方案完整赢得了国内外客户的高度赞誉和信赖,同时已成为多家国际知名品牌公司在中国的优秀合作伙伴。公司网址如下：<http://www.empaer.com>（公司官方网站）<http://www.jianceyi.com.cn>（产品详情网站）<http://www.qjjianceyi.com><http://www.075530.com>安帕尔是做气体检测仪最全的厂家，更多详细信息请来电咨询专业人员

本产品的加工定制是是，品牌是Empaer/安帕尔，型号是AP-G-H2S-2，类型是固定式硫化氢检测仪，测量范围是0-5000ppm，测量对象是硫化氢（H2S），测量精度是 ± 1% (F.S)，电压是12 ~ 35VDC (v)，分辨率是 0.1ppm，尺寸是190 × 138 × 92mm(L × W × H) (mm)，重量是1.8kg (kg)，电源是工业供电