

# 硫化氢气体监测仪EC-440

产品名称	硫化氢气体监测仪EC-440
公司名称	南京市白下区长敏特环保仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:长敏特 型号:EC-440
公司地址	中国 江苏 南京市白下区 御河新村20幢507号
联系电话	86 025 84591809 18951948169

## 产品详情

### 一产品描述:

ec-440硫化氢在线自动控制，连续检测,采用伴热、冷凝、反吹等先进的技术，广泛用于，热电，化工，冶金大棚种植等行业。

### 二、特点：伴热冷凝反吹

伴热：确保采样气体不被水化吸收；

冷凝：迅速将采样气体制冷，分离水份；

反吹：定时新鲜空气反吹，减少管道堵塞。

高精度、长寿命的进口电化学硫化氢传感器

自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿

防高浓度气体冲击的自动保护功能

全软件校准功能，用户也可自行校准，用6个按键实现，操作简单

二线制4~20ma输出

两个电缆进线口，方便现场安装

独立气室结构，传感器更换便捷

### 三、技术指标：

检测气体：空气中的硫化氢

检测原理：电化学

检测方式：固定、在线检测泵吸式、流通式可选

测量范围：0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、2000ppm、5000ppm

分辨率：0.1ppm、1ppm

精度： $\pm 3\%fs$

重复性： $\pm 1.0\%$

线性误差： $\pm 1.0\%$

显示方式：液晶显示（可选）

响应时间：50秒

恢复时间：40秒

连接：6/8"npt或客户自定义

信号输出：4~20ma输出1100米（rvv0.75平方毫米屏蔽电缆）

工作温度： $-20 \sim +50$

相对湿度：10%~95%rh（非凝露）

电源：220ac

最大功耗：850w（伴热电路耗电不在其中）

重量：约165kg

### 四、订货须知用户订货时请注明仪表测量范围被测气体压力：正压或负压

本产品的加工定制是否，品牌是长敏特，型号是EC-440，类型是在线式硫化氢检测仪，测量范围是0-100, 200,500,1000,2000ppm，测量对象是硫化氢气体，测量精度是3%FS，电压是220（v），分辨率是1ppm，尺寸是1650x650x550（mm），重量是150（kg），电源是220V