

PH2.0 NP SMT低频板金属板对线专用连接器

产品名称	PH2.0 NP SMT低频板金属板对线专用连接器
公司名称	深圳市新世联电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CISCONN 型号:PH2.0NPSMT
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区万延工业城第六栋第5层B
联系电话	0755-29912370 13713800263

产品详情

厂房面积4000多平方米，一百多台设备，八条生产线

公司宗旨：诚心服务，持续创新，控制成本，为客户创造持久真实的价值

产品包邮，15天包换

7天无理由退货,48小时内发货

温馨提示：产品价格及属性仅供参考，详情请来电或旺旺咨询我们！

dimensional & ordering information

poles : 1xnp

pitch between poles 2.00mm

voltage rating : 250v ac,dc

current rating : 2.00amp

withstanding voltage : 500v ac/minute

contact resistance : 30m max

insulation resistance : 800m min

temperature range : -25 to +85

applicable wire : awg#30 to #24

pin material : brass or phosphor bronze

material : nylon66 ul94v-0

color : natural(white)

极 : 1xnp

极间2.00mm间距

额定电压 : 250v交流 , 直流

额定电流 : 2.00amp

耐压 : 500v交流/分钟

接触电阻 : 30m 最

绝缘电阻 : 800 分

温度范围 : 25到85

适用 : # wire awg 30 # 24

销材质 : 黄铜、磷青铜

材质 : 尼龙66 ul94v-0

颜色 : 自然 (white)

本产品的加工定制是是，品牌是CISCONN，型号是PH2.0NPSMT，应用范围是通讯，种类是WAFER，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是磷青铜或黄铜，绝缘体材质是尼龙66UL94V-0，芯数是1XNP/2XNP，针数是1XNP/2XNP，线长是30 (mm)