

HYA电话线，HYV室内电话电缆

产品名称	HYA电话线，HYV室内电话电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

YV电话线，HYV室内电话电缆

市内通信电缆:市内通信电缆执行标准：按YD/T322-1996市内通信电缆详细名称介绍：HYV铜芯聚乙烯绝缘PVC护套市内电话电缆 HYVC铜芯聚乙烯绝缘PVC护套自承式市内电话电缆 HYA铜芯聚乙烯绝缘挡潮综合护套市内电话电缆 HYAT铜芯聚乙烯绝缘挡潮综合护套填充型市内电话电缆 HYFA铜芯泡沫聚乙烯绝缘挡潮综合护套市内电话电缆 HYFAT铜芯泡沫聚乙烯绝缘挡潮综合护套填充型市内电话电缆 HYV22, HYV32, HYA23, HVA33, HYAT23, HYAT33型铠装市内电话电缆市内通信电缆生产规格

导体直径mm	1.0生产规格（对数）											
	HYV	HYA	HYFA	HYAT	HYFAT	HYV22	HYA23	HYV32	HYA33	HYAT23	HYAT33	
0.4	10	~	2400			10	~	1000		10	~	1000
0.5	10	~	1600			10	~	800		10	~	800
0.6	10	~	1000			10	~	600		10	~	600
0.7	10	~	800			10	~	400		10	~	400
0.8	10	~	600			10	~	300		10	~	300
0.9	10	~	400			10	~	200		10	~	200
1.0	10	~	200			10	~	100		10	~	100

产品使用范围:

型号 名称 使用范围HYA 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆 传输音频，150Hz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，管道敷设架空敷设时需吊线HYAC 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆 传输音频，150Hz及以下的模拟信号和2048 kbit/s及以下的数字信号，适用于架空敷设，无需吊线HYAT 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 传输音频，150Hz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，主要

用于管道敷设，并具有防腐作用。HYA53 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆 传输音频、150Hz及以下的模拟信号，可野外直埋敷设。HYA23 通信电缆 主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048 kbit/s及以下的数字信号，在一定条件下，也可传输 2048 kbit/s以上的数字信号。HYAT23 通信电缆 主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048 kbit/s及以下的数字信号，在一定条件下，也可传输 2048 kbit/s以上的数字信号。HYAT53 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通讯电缆 553型机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。HYA53、HYA553 型号电缆只限于特殊情况下使用,使用时必须进行气压维护。HYA553 铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 HYAT553 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆市内通信电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。