

一级代理台湾先驰 ST-512紫外线照度计光强

产品名称	一级代理台湾先驰 ST-512紫外线照度计光强
公司名称	北京天创精电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:先驰 型号:ST-512
公司地址	北京市昌平区东小口镇中东路5号院5号4层406
联系电话	010-64125358 15300363988

产品详情

台湾先驰sentry st-510/st-512/st-513紫外线照度计st510/st512/st513紫外光强度计详细说明

紫外线照度计st-510/st-512/st-513

测量紫外线光在射程从220至275纳米 (uvc) ， 380至320纳米 (uva) 和280至400毫微米 (uvab) 。良好的照明范围，让每个用户进行最精确的仪器测量紫外线辐射的影响。应用范:可广泛应用于卫生、医疗、化工、电子、航天等行业，适合于紫外线杀菌、理疗、荧光分析、紫外光刻、水处理，育种等领域的紫外辐照度测量。

规格	st512	st513
光谱范围	220~275	320~400
校正点	254nm	365nm
紫外强度范围	1 uw/cm2 ~ 1999 uw/cm2 / 0.01 mw/cm2	1 uw/cm2 ~ 1999 uw/cm2 / 0.01 mw/cm2
准确度	± 4%+1dpts	± 4%+1dpts
显示	背光lcd和4位数双显示	背光lcd和4位数双显示
超出范围显示	显示 ' -hi- '	显示 ' -hi- '
归零	有	有
自动记忆	有	有
取样时间	0.3 秒	0.3 秒
记忆	20 组记忆 (含一组记录间隔时间)	20 组记忆 (含一组记录间隔时间)
电池型号	9v (006p, iec6f22, neda1604)	9v (006p, iec6f22, neda1604)
尺寸	140x49x29 mm (5.51x1.93 x1.14 inch)	140x49x29 mm (5.51x1.93 x1.14 inch)
重量	约 90g	约 90g
配件	9v 电池，感应器，使用手册，校正器	9v 电池，感应器，使用手册，校正器
应用：	辐射测量和实验室测量?紫	特点：
	背光lcd和4位数双显示?高和低测量?	

外光固化及印刷业?灯紫外线 强度与老化?工业过程监控? 临床研究及光疗?半导体制造 ?环境监测	测量单位mw/cm2或uw/cm2? 螺丝孔可 安装三脚架?自动测量? 低电池指示器? 磁山?20个数据记忆
--	--

高性能记忆式

相关产品	
yk-35uv紫外光光度计 uv340紫外光光度计 tn-2365 uva紫外光测试仪 tn-2254 uvc紫外光强测试仪 uv-b/uv-a双通道/单通道紫外线辐照计 台湾先驰sentry st-510/st-512/st-513紫外线照度计st510/st512/st513紫外光强度计 uv紫外辐照计bk8732 photo-100I手持式亮度计	

本产品的加工定制是否，品牌是先驰，型号是ST-512，种类是手提式紫外分析仪