

以色列SuperB紫外成像仪 紫外成像仪价格 Superb紫外成像仪

产品名称	以色列SuperB紫外成像仪 紫外成像仪价格 Superb紫外成像仪
公司名称	汇聚国际(杭州)高科设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:以色列/OFIL 型号:Superb
公司地址	杭州市下城区石桥路308号7幢208室
联系电话	86-0571-85147939

产品详情

superb紫外成像仪产品介绍：

2 superb型便携式紫外线成像设备，专业检测电晕与电弧，独特的性能为实现高压线路维护任务而设计

2 superb型装备太阳光波滤镜功能，在白天检测，能在背景干扰中检测出缺陷所发射微弱的紫外光，人性化的设计，使用更方便；高性能的镜头，检测更专业

2 superb型优异的数据库软件，提供分析与报告功能

superb紫外成像仪产品特点

1.高性能的紫外光探测器 3×10^{-18} watt/cm²的灵敏度能在8米距离处检测到1.5pc的微弱放电，能对移动目标进行检测，且输出图像上没有任何拖尾。内置紫外光子计数器，可对放电强度进行评估。2.精确的电晕定位superb独特的镜头能检测到远距离目标所发出的微小电晕。可选微距镜头，能对距离非常近的目标进行检测。3.内置记录与存储系统记录高分辨率的视频输出，通用的mpeg格式，存储于flash卡中，卡可更换，非常方便。ntsc/pal兼容格式。可增添文本和gps数据。4.操作简易用键盘直接操作，屏幕实时显示操作命令。操作快速、高效，无任何延迟。5.报告生成软件报告数据系统支持多种语言，非常容易进行排序、分析、存储，自动生成报告文件。6.坚固，重量轻superb适合在复杂地形与各种天气下进行检测，重量轻，使用者通过背甲携带仪器，检测方便。7.突出的人体工程学设计superb具备突出的人体工程学设计，便于长时间持续检测，不需要用手臂托着仪器，人体不会产生疲劳感。8.简单，便于多人协作检测高亮度、高分辨率、5英寸可折叠lcd显示屏幕，是专门为室外检测、多人协作检测而设计的。适合于任何光线、任何天气下检测。当在复杂地形下工作时，操作者需要时刻观察周边地形环境，本产品设计时充分考虑到了这些。

技术参数

光学系统	紫外通道	波长	240到280纳米（紫外线）
		视场角	8度水平，6度垂直
		聚焦类型	跟随可见光自动，手动
	可见光通道	图像类型	活动的彩色视频
		最低照度	3lux
		视场角	默认与紫外通道一致
		放大倍数	10倍光学
	叠加输出	视频输出	有
		光学通道	可见光和紫外通道叠加
		聚焦类型	自动/手动聚焦
		聚焦范围	2m到无穷远
		水平解析度	400电视线
操作界面	应用		可手持单手操作或者全线控操作
	取景器		彩色显示
	报警		声音报警
	操作方式		屏幕菜单或键盘按钮，可单手操作
	声音		耳机输出，麦克风输入
电源系统	电池类型		可充电锂电池
	电源适配器		220vac，50hz
	电源保护		具备极性反接、过流、超温、欠电压保护
	额定功率		12v dc,16w
数据存储	存放温度		-25 到40
	湿度		直到90%，非冷凝
	封装		ip55
	使用环境		可在白天室外使用
	文件下载		通过usb读卡器
	视频输出		通过rca或s-video视频输出
便携式数码摄像机	水平解像度		400线
	传感器总像素		300万像素
	图片、视频输出		usb接口、ieee 1394接口
环境	操作温度		-15 到40
	存放温度		-25 到40
	湿度		直到90%，非冷凝
	封装		ip55
	使用环境		可在白天室外使用
内部数据存储	存储卡空间		16m
	图像格式		jpeg
	数据格式		数据库文件，全显示
	声音存储		语音注释，波形文件
	文件下载		通过usb读卡器
	文件下载		通过usb读卡器
	视频输出		通过rca或s-video视频输出
物理特性	重量		3.3kg
	尺寸（长宽高）		23*18*15cm

本产品的加工定制是是，品牌是以色列/OFIL，型号是Superb，种类是暗箱式紫外分析仪，紫外功率是12 VDC（W），适用范围是专业检测电晕与电弧