

紫外线测试仪 业泰 YT

产品名称	紫外线测试仪 业泰 YT
公司名称	上海业泰电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:业泰 型号:YT
公司地址	上海市宝山区牡丹江路1325号4408-J室
联系电话	13020106286 18017917085

产品详情

紫外辐照计(紫外强度计)(uva+uvb)tn2340 产品品牌：taina

紫外线测试仪 的详细介绍

tn2340紫外线测量仪/tn2340紫外线测试仪

的详细介绍

产品详细介绍:特性

专业高质量uv计uva,uvb测量uv传感器频谱290nm — 390nmhi , lo测试量程19990及1999 uw/cm2表头探头分离设计便于各种环境使用

应用

工业：焊接时监测蓝紫射线辐射阳光辐射监测uv杀菌图形艺术uv eprom擦除光刻曝光实验室：风化研究uv杀菌病毒学微生物遗传学dna研究普通实验室用途

规格

显示	13mmLCD,3 1/2数字，最大显示1999
量程/解析度	2个量程hi和lo：1999uw/cm2 × 1 uw/cm2hi：19990uw/cm2 × 10 uw/cm2 (1000 uw/cm2= 1mw/cm2)
精确度	± (4%fs+2dgt) fs：满量程*校准于uva灯*规格测试于电磁场强度<3v/m,频率<30MHz
传感器结构	高档uv光电二极管及uv色彩校正滤镜

取样率	约0.4秒
过量程指示	显示“1”
电池	006p dc 9v电池，mn1604 (pp3)
电源消耗	约dc 2.7ma
操作温度	0 — 50
操作湿度	小于80%rh
尺寸	主表：131 × 70 × 25mm传感器头：68 × 60 × 27mm传感器手柄：100 × 20mm dia
重量	220g (包括电池)
附件	用户手册1pc传感器1pc

测量步骤：1) 将“on/off”键打到“on”位置使仪表开机(0=off, 1=on)

2) 用“lo/hi”打到最大量程“hi”位置

3) 手持传感器手柄，使传感探头面向被测源，屏幕上将显示被测值。

测量注意事项：1.如果被测值小于2000uw/cm²，请使用“lo”档以便获得更高精度。

2. uv探头构造精密，不使用时请保存于干燥环境。如，将整个探头放入带干燥剂的塑料袋中并将袋口封好。这样将会延长探头寿命。否则将会降低探头接受灵敏度。

更换电池：当“lo bat”显示于lcd左上角时，表示电池电压介于6.5v~7.5v，此时需要更换电池。不过，此后电池仍可使用几个小时。将电池后盖取下，换上新的9v电池。将盖子盖回。

本目录是由上海业泰电气有限公司为您精心提供的：联系人：吉玉伟联系电话：021-56185279，66797089传真：021-667970876移动电话：18017939059地址：上海市富长路1080弄357号3楼email：yetai@shyetai.com邮编：201906公司网址：http://www.shyetai.com/qq：121786680

本产品的加工定制是是，品牌是业泰，型号是YT，种类是三用紫外分析仪，紫外功率是5(W)，滤色片规格是20(mm)