

M602D01传感器PCB进口原装使用

产品名称	M602D01传感器PCB进口原装使用
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	996.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

PCB Piezotronics全系列压电式压力传感器适用于各种动态压力测试，包括压缩、脉动、浪涌、气蚀、液压与气压波动、高强度声音、流体噪声检测、

振动与爆炸冲击波、弹道、爆炸元件测试研究、以及其他的动态压力测试从小于0.0001psi至大于10000psi（小于0.689Pa至大于689Mpa）

。PCB 113B26 通用高频压力传感器有很快的、微秒级的响应及很宽的幅值和频率范围，PCB 113B26 通用高频压力传感器适用于高频率的

应用条件，其中尺寸也是重要的因素。

应用

燃烧研究

爆炸零件测试

安全气囊测试

爆炸冲击波检测

产品参数

量程：500psi 3450kPa

可用量程：1kpsi 6895kPa

灵敏度：10mV/psi 1.45mV/kPa

大压力值：10kpsi 68950kPa

分辨率：2mpsi 0.014kPa

谐振频率：500kHz

上升时间（反射）：1 μ sec

低频响应（-5%）：0.01Hz

非线性度：1%

加速度灵敏度：0.002psi/g 0.0014kPa/（m/s²）

温度范围：-100-+275 ° F -73-+135

放电时间常数：>50sec

输出接头：10-32

壳体材料：17-4 PH 不锈钢

膜片材料：殷钢

密封方式：激光焊接

电路板传感器：PCB

这一款印刷电路板的铂金温度传感器专为热量测定而设计。相关行业对精度的严苛要求、长期性、成本小化以及后续的全自动工序是设计这些传感器时优先考虑的因素。D型温度传感器是PCB上的测量有源器件。

芯片通过一条细长的电路或蜿蜒的电路板导体与端面相连，以散热并确保的测量结果。可作为电缆组件的传感器被运用于0 ° C至150 ° C的广泛应用之中。

贺利氏的*可针对您的需求和偏好对产品进行简单的改良，亦可出全新的系列。除了产品以外，我们还可以根据客户的需求和资金预算提供配套的解决方案。

010G50

002C30

003A30

003A03

034K30

003A05

002P10

002A30

003G10

002T10

003P05

002T20

002C50

003G05

052BQ010BZ

003B01

003B03

002A05

010G15

002C05

010P10

053BR030BZ

030C20

003D03

003P30

002P05

003A01

010P20

030A05

052AE030BZ

052BQ030BZ

052BR100BZ

052BQ050BZ

002P20

030C30

030A20

002A10

002B03

053BR020BZ

034K50

003G20

003R10

003G30

002A20

002T03

003P03

010D10

010F10

003G03

010D20

010P30

030A30

053AE030BZ

059AN030BZ

003R20

002A50

010G25

030C05

034K05

002P30

059AN010NF

010P05

010F20

003R05

002P03

002B01

053BR100BZ

010D30

010F30

050LQ006DP

010P50

378B02

130E20

HT378B02

378C20

377B02

130A24

130E21

378C01

130E22

378A14

2575

130A23

378A12

426E01

378C10

378B13

377C01

130B40

377C20

377B11

377B13

426A11

378A04

378A21

426B03

2559

HT426E01

378B11

378A06

426A13

2520

2540

377A12

377B26

377C10

378A07

426B31

426A30

TLD378A04

2530

2560

377A07

2570

377A06