

宜春膨胀型防火涂料生产厂家/施工一体

产品名称	宜春膨胀型防火涂料生产厂家/施工一体
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

从产品到施工一站式服务 专业施工团队 经验丰富 厂家直销 品质保障 实力厂家 质量靠谱
没有中间商赚差价 存货充足 现货先发 360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆 /展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

如何选择合适的钢结构防火涂料？1.

防护等级：根据建筑设计和消防规范要求，确定所需的防火等级。2.

使用环境：考虑涂料的耐久性和抗腐蚀性，选择适合的型号，包括室内、室外或海洋环境。3.

施工要求：根据基面处理、涂料施工方式和厚度要求，选择适合的涂料。4.

涂料性能：选取具备良好耐高温性、隔热性、耐候性、附着力和耐腐蚀性等性能的涂料。

宜春膨胀型防火涂料生产厂家/施工一体 膨胀型钢结构防火涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。防火涂料厚涂型施工要求第3.4.1条

厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂，空气压力为0.4~0.6Mpa，喷枪口直径宜为6~10mm。第

3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。第3.4.3条

喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm，必须在前一遍基本干燥或固化后，再喷涂后一遍。喷

涂保护方式，喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。第3.4.4条

施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，方可停止喷涂。第3.4.5条

喷涂后的涂层，应剔除乳突，确保均匀平整。防火涂料施工，刷涂法：刷涂法适用于涂刷任何形状的物品，绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中，因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大，有时涂层表面留有刷痕，影响涂层的装饰性。