

# 上海变频电源 三相变频电源 变频电源

产品名称	上海变频电源 三相变频电源 变频电源
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-17 规格:铅酸阀控蓄电池
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

## 产品详情

北京鹏怡电源科技有限公司

产品图片

产品规格

型号	13003	13006	33010	33015	33020	33030	33045	33060	33100	33120
总输出容量	3kva	6kva	10kva	15kva	20kva	30kva	45kva	60kva	100kva	120kva
每相输出容量	1kva	2kva	3.3kva	5kva	6.7kva	10kva	15kva	20kva	33kva	40kva
电路方式	igbt/spwm正弦脉波宽度调变方式									
输入 (交流)	相数	1 2w+g		3 4w+g						
	电压	220v ± 10%		380v ± 10%						
	频率	50hz ± 3hz/60hz ± 3hz								
输出 (交流)	相数	3 4w+g								

电压	低档	相电压：0~150v (l-n)/线电压：0~260v (l-l)									
	高档	相电压：0~300v (l-n)/线电压：0~520v (l-l)									
	频率	45~70hz、50hz、60hz、400hz、2f(2倍频)、4f(4倍频) 40~500hz (选项)									
每相* 大电 流	低档	8.4a	16.8a	28a	42a	50a	84a	125a	168a	276a	336a
	高档	4.2a	8.4a	14a	21a	25a	42a	63a	84a	138a	168a
自定义产品参数						自定义产品参数					
自定义产品参数						自定义产品参数					
自定义产品参数						自定义产品参数					

产品描述

频率稳定度		0.01%									
负载稳压率		±0.5% (线性负载)									
波形失真度 (thd)		1.5% (线性负载)									
反应时间		*大值2ms									
批示/ 解析 度	4位数频率表	解析度0.1hz									
	4位数电压表	解析度0.1v									
	4位数电流表	4a以下解析度0.001a；4a以上解析度0.01a									
	4位数瓦特表	200w以下解析度0.1w；200w以上解析度1w									
保护装置		输入/输出无熔丝开关，电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温 & 短路并自动跳脱保护及告警装置									
绝缘电抗		dc500v20m 以上									
耐压绝缘		ac1800v/5ma/1分钟									
冷却装置		强制风扇冷却									
环境	工作温度	0 ~ 50									
	相对湿度	0~90% (非凝结状态)									
	海拔高度	1500m									
尺寸 (宽×深×高) m		430 × 650 × 650	610 × 950 × 725	700 × 1340 × 12	700 × 1340 × 12	800 × 1340 × 14					
净重 (kg)		92	125	180	245	360	400	550	650	1050	1250
备注：本系列*大功率三相800kva，输出*大频率1000hz,输出*高电压1000v;											
f=输入电源频率，输入频率为50hz时,2f输出频率=2x输入频率=2x50hz=100hz;											
可依顾客要求规格特殊制作；											
本公司规格不断研发改进，变更恕不另行通知，详细情况请咨询公司业务。											

本产品的加工定制是是，类型是三相变频电源，品牌是美田，型号是DPFFAF，电路方式是线性放大型，负载类型是阻性负载，控制方式是电压型，输入电压是380220 (V)，输出电压是0-3000-500 (V)，输入频率是4 (Hz)，输出频率是20 (Hz)，效率是10 ( % )，波形失真度是4 ( % )，负载稳压率是14 ( % )，频率稳压度是2 ( % )，应用范围是家电制造业，产品认证是ce