

# 上海专业变频电源 三相变频电源品质高

产品名称	上海专业变频电源 三相变频电源品质高
公司名称	质科（上海）电气科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	类型:单相变频电源 品牌:上海质科
公司地址	上海上海上海试点园区外冈工业园朱戴路2200号
联系电话	86 021 69577378 18818028915

## 产品详情

xnd—a系列变频变压电源，在产品的设计方面，采用了高频pwm，igbt逆变功率推动及输入输出全隔离技术，使产品具有瞬时值控制及在线可调功能，具有控制精度高、波形品质好以及负载适应性强、噪音低及抗干扰能力强等特点。

可广泛应用于以下场所：

海外销售产品测试；

模拟产品行销目的地（各国各地区）电网状况；

各种产品认证的预测试；

产品寿命测试；

专业实验室的电源适应性试验；

变压器、电机等绕组类产品倍频测试；

中频测试；

模拟三进单出变频电源技术参数如下：

制作方式	spwm/igbt正弦波脉宽调制
输入电源	380v ± 10% ac

输入相数	三相 三线/四线+地线
输入频率	50/60hz ± 5hz
输出电压	低档:0 ~ 150v 高档:0 ~ 300v
输出频率	调频:47hz ~ 63hz 定频:50hz、60hz、100hz、200hz、400hz
电压稳定度	标准正弦波形
频率稳定度	1%
总谐波含量	2% (线性负载) (thd)
负载类型	无负载类型限制 (阻性、感性、容性、整流均可)
显示相电压	四位led 分辨率: 0.1v
显示频率	四位led 分辨率: 0.1hz
显示电流	四位led 分辨率: 0.001a/0.01a/0.1a
功率/功率因数	四位led 分辨率:0.1w/1w/0.1kw
效率	85%
保护装置	过载、过流、过压、过热、短路等保护
噪声	65db (1米以外)
使用环境	温度: -10 ~ 40 湿度: 10% ~ 90% (25 无凝露)、海拔高度 2000m

本产品的加工定制是是，类型是单相变频电源，品牌是上海质科，型号是DH3-5k，电路方式是线性放大型，负载类型是感性负载，控制方式是电压型，输入电压是110V (V)，输出电压是220V (V)，输入频率是60 (Hz)，输出频率是50 (Hz)，效率是98% ( % )，应用范围是电机