

50HZ变60HZ变频电源

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 50HZ变60HZ变频电源 |
| 公司名称 | 深圳市恒鑫隆科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:正弦波变频电源 品牌:恒鑫隆 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼 |
| 联系电话 | 0755-28182855 13827419299 |

产品详情

| |
|--|
| 一、产品概述： |
| 输入电压：1相2线+g 220vac ± 10% |
| 3相4线+g 380vac ± 10% |
| 输入频率：50hz/60hz ± 5% |
| 输出电压：1相2线+g0~300vac（单相） |
| 3相4线+g0~520vac（三相） |
| 输出频率：40.0~499.9hz指拨式。 |
| 电压、频率、电流、功率表，采用4位数字led显示，简单、易读、高解析度。 |
| 电压（v）、频率（hz）、电流（a）、功率（w），4视窗同时量测/显示无需切换 |
| 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。 |
| 纯净、稳定的正弦波。 |
| 大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。 |
| 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。 |
| 具过电压、过电流、过高温、短路等保护及警告装置。 |
| 适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。 |

二、技术参数：

1、共同规格 500va-300kva

| 相数 | 单相1 ∅ | 三相 |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 容量 | 0.5kva ~ 60kva | 3kva ~ 300kva |
| 制作方式 | 1gbit/pulse width modulation type | |
| 输入电压（任选一种） | 220va或380vac ± 10% | |
| 输入频率（任选一种） | 50hz,60hz ± 5% | |
| 输 | 单相 | 0 ~ 300vac |
| | 三相 | 0 ~ 520vac |
| 出 | 负载稳压率 | ± 1% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|-------|
| 频率 | 40hz ~ 499.9hz(可程式设定) | | | | | | | |
| 频率稳压度 | ± 0.01% | | | | | | | |
| 谐波失真 | ± 2% | | | | | | | |
| 频率表 | 4位.数位频率表.解析度0.01hz | | | | | | | |
| 电压表 | 4位.数位电压表.解析度0.1v | | | | | | | |
| 电流表 | 4位.数位电流表.解析度0.1a | | | | | | | |
| 瓦特表 | 4位.数位瓦特表.解析度0.1w | | | | | | | |
| 保护装置 | 具过载、过温、短路保护、警告装置 | | | | | | | |
| 周温 | 0-40deg. | | | | | | | |
| 湿度 | 0-90%(非凝结状态) | | | | | | | |
| 2、实体规范 (单进单出) | | | | | | | | |
| 型号:hxl- | 500w/1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1110 | 1115 | 111 | |
| 容量 | 500va/1kva | 2kva | 3kva | 5kva | 10kva | 15kva | 20 | |
| 输出最大电流 | I:4.2a/8.4a | I:16.8a | I:25.0a | I:41.6a | I:83.2a | I:125a | I:16 | |
| 3、实体规范 (三进单出) | | | | | | | | |
| 型号:hxl- | 3110 | 3115 | 3120 | 3130 | 3145 | 3150 | 31 | |
| 容量 | 10kva | 15kva | 20kva | 30kva | 45kva | 50kva | 60 | |
| 输出最大电流 | I:83.2a | I:125a | I:166.6a | I:250a | I:375a | I:416.6a | I:5 | |
| 4、实体规范 (三进三出) | | | | | | | | |
| 型号:hxl- | 3303 | 3306 | 3310 | 3315 | 3320 | 3330 | 3345 | 336 |
| 容量 | 3kva | 6kva | 10kva | 15kva | 20kva | 30kva | 45kva | 60k |
| 输出最大电流 | I:8.4a | I:16.8a | I:27.6a | I:41.6a | I:55.6a | I:83.2a | I:125.0a | I:166 |
| | | | | | | | | |

本产品的加工定制是是，类型是正弦波变频电源，品牌是恒鑫隆，型号是HXL系列，电路方式是SPWM开关型，负载类型是混合型负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是220/380（V），输出电压是1-300/1-520（V），输入频率是50/60（Hz），输出频率是40-500（Hz），效率是80（%），波形失真度是2（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是0.1（%），应用范围是家电制造业，产品认证是内部