

国内做乙基胺储罐的厂家，国内做乙基胺塔器的厂家，国内做乙基胺换热器的厂家

产品名称	国内做乙基胺储罐的厂家，国内做乙基胺塔器的厂家，国内做乙基胺换热器的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做乙基胺储罐的厂家，国内做乙基胺塔器的厂家，国内做乙基胺换热器的厂家工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。4.2.2 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年小频率风向的上风侧。4.2.3 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，国内做乙基胺储罐的厂家，国内做乙基胺塔器的厂家，国内做乙基胺换热器的厂家可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。4.2.4 液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。4.2.5 空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年小频率风向的下风侧。国内做乙基胺储罐的厂家，国内做乙基胺塔器的厂家，国内做乙基胺换热器的厂家制室宜布置在行政管理区。4.2.6 全厂性的高架火炬宜位于生产区全年小频率风向的上风侧。

4.2.6A 2座及2座以上的高架火炬宜集中布置在同一个区域。火炬高度和火炬之间的防火间距应确保事故放空时辐射热不影响相邻火炬的检修和运行。4.2.7 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。4.2.8 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，国内做乙基胺储罐的厂家，国内做乙基胺塔器的厂家，国内做乙基胺换热器的厂家与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处，可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m，距可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于60m。4.2.8B 区域性含油污水提升设施应布置在装置及单元外，距离明火地点、重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距不应小于15m，国内做乙基胺储罐的厂家，国内做乙基胺塔器的厂家，国内做乙基胺换热器的厂家距可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于60m。