

圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH直流安防监控电源

产品名称	圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH直流安防监控电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-500C 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH直流安防监控电源

公司坚定以客户为中心，改善经营质量、提升经营效益，调整产品和市场结构,拓展新生业务占比。坚持国内、国际两条腿走路的发展战略，坚持大客户奉领经营策略，持续深耕细作和开疆拓土，聚焦核心市场与战略目标客户需求，加强市场体系与能力建设。稳定巩固通信、电力地位，大力开发配套和渠道市场;海外市场继续坚持细分市场专业营销,创新开拓海外渠道战略合作新模式,利用海外子公司搭建本地化工作团队雏形，科学合理有效规避汇率风险，创新创造实际价值结果;启动海外产业供给能力建设，提升海外市场成本竞争优势;新能源市场及时把握国家政策风向标，以市场机会为牵引、多方位整合资源，抢抓机遇，创生突破。

产品特征，

1.容量范围(C10):150Ah-300Ah2.电压等级:2V;3.设计浮充寿命:在25C+5 环境下,设计浮充寿命为20年;4.循环寿命:在标准使用条件下，25% D0D循环5500次,5.自放电率<3%月6.充电接受能力高,节时节能;7.工作温度范围宽:25 C~60C8.据置寿命:充足电后,在25C环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后,电池容量可以恢复到额定容量的。9.抗深放电性能好:100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量

圣阳蓄电池主要应用领域电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源,电力系统、核电站备用电源;太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;舰船、海事等备用电源;石化系统备用电源;海洋信号与航标;信息行业;UPS、医疗设备、应急照明等备用电源;环保、节能要求高的场合;数据传输和电视信号传输;EPS/UPS;主要应用领域有线通信局(站)、交换站:无线通信局(站)、分散基站:电力等各类专网通信基站:数据传输和电视信号传输:EPSUPS.

圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH直流安防监控电源

UPS中将中性线与地线相连，如果中性线已从旁路进入UPS，UPS中性线应与电源中性线相连，而非与地线相连。也就是说，为了隔离杂模共模，考虑以下因素是很重要的：

如果向UPS供电的设施变压器(N-G连接)位于UPS附近，则UPS中的另一变压器就是冗余变压器。

如果UPS和重要负载间有一个配电装置(PDU)变压器或配电变压器，则UPS中的另一变压器就是冗余变压器。

实际上，过去二十年间生产的所有I设备都配有滤波，输入的共模杂讯衰减率为:1左右。

6.UPS中有变压器，意味着能够更好地处理内外故障或短路。

在20年前，这可能是对的，但当今的天变压器UPS配备内部电路、熔断保险和快速DSP控制，使它们能够处理内部短路、外部下游故障和上游故障，而且同时保护负载及UPS内部组件。测试结果、被形國以及全世界数千数据中心操作人员的亲身体验都能证明这一点。

7.UPS中的变压器有助于限制故障电流，防止弧闪问题，

UPS变压器的阻抗确实会限制故障电流和弧闪能级。但同时我们需要考虑以下问题

UPS是否被认定为或作为弧闪保护设备销售？

根据用途或设计要求正确选择蓄电池的型号、规格和安装方式
2.不同容量、不同厂家、不同性能、不同型号的蓄电池不能混合使用
3.蓄电池不宜倒置或装入密封容器中使用，尽量做到通风良好
4.蓄电池不宜靠近火源或在高温的地方使用和储存，应避免太阳光直射
5.蓄电池不要与有机溶剂直接接触，以避免蓄电池壳体变形或溶解
6.蓄电池放电后长期搁置不使用应及时充电恢复容量使用过程中，不要过放电。以避免因蓄电池极板过度硫酸盐化而影响蓄电池的容量和使用寿命
7.蓄电池应避免过充电，过充电会使安全阀频繁开启，造成蓄电池过量失水而。