

# 日本菊水交流电源 PCR2000M 上海苏州价格低

产品名称	日本菊水交流电源 PCR2000M 上海苏州价格低
公司名称	上海日意电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:交流变频电源 品牌:菊水
公司地址	上海市闵行区莘福路388号1号楼722室
联系电话	86-2151083590-112 18964754879

## 产品详情

小型交流电源pcr2000m

概要：

pcr-m系列是一款兼备滑动式变压器和avr（稳压器）的简易性、以及多功能型交流电源的方便性的小型交流电源。电源组件中采用了pwm变频方式，从而实现了高水平、高效率（约70%）、以及超小型和轻量化。其具备测量、内存和保护功能，设有各类通信接口，并能以交流电源兼容dc输出。同时，若使用选购件中的模拟接口板（ex04-pcr-m），还可作为任意一种信号发生器的放大器使用。

特点：

- 1.小型设计：214w × 124h × 350dmm，不占有实验设备的主体尺寸。携带方便的轻型质量，只有约6kg!（pcr500m）
- 2.备有丰富的输出模式
- 3.可适用ac、dc、ac+dc这3种模式
- 4.可在频率不超过500hz（分辨率0.1hz）的范围内使用。若实际装配选购件中的接口配电盘（ib21、us21、ex04-pcr-m），即可在远程遥控时有效地应用ac+dc模式。
- 5.高品位的输出波形
- 6.输出电压的可调范围为1?135v / 2?270v（2种范围）。当最大电流为5a（135v范围） / 2.5a（270v范围）时，可向电容器输入型整流负载输出达到额定最大电流3倍的峰值电流
- 7.内存功能：主机可设定3组电压和频率，并可调用。可在输出中调用内存，实施电压急剧波动或频率急剧波动试验。 2 若装配选购件中的接口配电盘（ib21、us21、ex04-pcr-

m)，则可将存储器内存数量扩展到10组。并可利用远程遥控设定和调用所扩展的内存地址（4?10）。

8.各类测量功能：不仅可测量交流和直流的输出电压、电流、功率，还可测量视在功率、无功功率、功率因数、峰值系数、电流峰值保持。3 视在功率（va）、无功功率（var）、功率因数（pf）、峰值系数（cf）、电流峰值保持等，均可利用通信接口来进行测量。

9.输出on相位的设定功能，可用于测试冲击电流等。

10.各类通信接口：rs-232c标准装备。选购件也适用gpib、usb。

11.模拟接口：选用选购件中的模拟接口（ex04-pcr-m），即可利用外部模拟信号控制输出。可利用输入直流信号改变交流电压值，或放大输入波形。

型号	规格
pcr500m	单相500va，ac1?270v，40?500hz，dc+/-1.4 to +/-380v，pwm类型
pcr1000m	单相1000va，ac1?270v，40?500hz，dc+/-1.4 to +/-380v，pwm类型
pcr2000m	单相2000va，ac1?270v，40?500hz，dc+/-1.4 to +/-380v，pwm类型

选购件（关联产品）：

1.ib21[交流电源用选购件] pcr500m用gpib接口板

2.us21[交流电源用选购件] pcr500m用usb接口板

3.ex04-pcr-m[交流电源用选购件] pcr500m用虚拟接口板

4.kra3[机柜适配器]机柜适配器（英制尺寸）\*对应機種：pwr，pas，pmr，pmp，pak-a，pmc，pmc-a，pcr500m，plz-4w，plz-3w/3wh，pia4800

5.kra150[机柜适配器]机柜适配器（米制尺寸）\*对应機種：pwr，pas，pmr，pmp，pak-a，pmc，pmc-a，pcr500m，plz-4w，plz-3w/3wh，pia4800

6.krb3-tos[安全相关试验设备用选购件]支架（英制尺寸）用tos9200，tos9201，tos8870a，pam（2kw type），pcr1000m，plz-4w，pwr，pat，pbz

7.krb150-tos[安全相关试验设备用选购件]支架（米制尺寸）用tos9200，tos9201，tos8870a，pam（2kw type），pcr1000m，plz-4w，pwr，pat，pbz

本产品的加工定制是否，类型是交流变频电源，品牌是菊水，型号是PCR2000M