

: JLT-31100变频电源 三进单出100KVA变频电源

产品名称	: JLT-31100变频电源 三进单出100KVA变频电源
公司名称	金华金利通电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:单相变频电源 品牌:国产/金利通
公司地址	中国 浙江 金华市 工厂:金华市临江工业园区,销售部:申华大厦B座616室
联系电话	86 0579 82479019/82235633

产品详情

igbt/pwm式变频电源特征:

1. 输入频率:50hz,60 hz
2. 输出电压:0~300vac.
3. 输出频率:40 - 499.9hz可程式指拨设定.
4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示,简单、易读、高解析度.
5. 电压(v)、频率(hz)、电流(a)、功率(w)4视窗同时量测、显示、无需切换.
6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
7. 纯净、稳定的正弦波输出.
8. 容量大、体积小、重量轻、效率高;静音装置、可靠度高。
9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10. 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
11. 具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
12. 适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。

相数	单相
----	----

容量		100kva
制作方式		igbt/pwm脉波宽度调变方
输入	电压	3相4线+g: 380 ± 10%
	频率	47hz--63hz
输出	电压 (单相)	110v系统 : 0-150v(low range) 220v系统:0-300v(high range)
	负载稳定率	± 1%
	频率	40.0hz-499.9hz(可程序设定)
	频率稳定度	± 0.01%
	谐波失真	正弦波, 2%
	频率表	4位数,数位频率表,分辨率
	电压表	4位数,数位电压表,分辨率
	电流表	4位数,数位电流表,分辨率
	瓦特表	4位数,数位瓦特表,分辨率
保护装置		具过载,过高温、短路、故障报警装置
工作环境	温度	0-40deg.
	湿度	0-90% (非凝结状态)
实体规范 (单相)		
型号		jlt-3110
容量		100kva
输出电流	限电流低档	l:834a
	高档	h:417a
重量	(kgs)	370
尺寸	(mm)	1085*800*

本产品的加工定制是是，类型是单相变频电源，品牌是国产/金利通，型号是JLT-31100，电路方式是IGBT，负载类型是混合型负载，控制方式是电压型，输入电压是380（V），输出电压是0-300（V），输入频率是50/60（Hz），输出频率是40-499.9（Hz），效率是95（%），波形失真度是2（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是0.01（%）