

局用电缆型号HJV V HJVVP ZR-HJV V

产品名称	局用电缆型号HJV V HJVVP ZR-HJV V
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

全塑市话电缆通信电缆型号HYA HYAC HYAT HPV V HYV HJV V HYY

配线电缆型号HPV V ZR-HPV V

局用电缆型号HJV V HJVVP ZR-HJV V ZR-HJVVP

铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53

填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148?/km 0.5 95.0?/km 0.6 65.8?/km 0.8 36.6 ?/km

2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/k m5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。