

亦腾现货不锈钢刀片滚笼厂家供应刀片刺网不锈钢刀片滚笼

产品名称	亦腾现货不锈钢刀片滚笼厂家供应刀片刺网不锈钢刀片滚笼
公司名称	安平县亦腾丝网制品有限公司
价格	32.00/件
规格参数	品牌:亦腾 型号:直径50 产地:河北安平
公司地址	安平县大何庄乡崔令村村南200米处
联系电话	15563305529 18831826304

产品详情

亦腾现货不锈钢刀片滚笼厂家供应刀片刺网不锈钢刀片滚笼

不锈钢刀片滚笼

芯线材质：采用热镀锌钢丝、不锈钢丝。

刀板材质：采用热镀锌钢板、不锈钢板。

工艺：采用钢板（刀板）冲压成型包附于热镀锌钢丝(芯线)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。

常用型号：BTO-22

用途：刺丝滚笼用于军事重地、机关、银行，以及生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等用来防护保安。

(1)、围墙工厂防爬网采用平铺式刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后平铺式刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

(2)、平铺式刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB300?6.5mm高线钢丝加工。

(3)、刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用?2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其他跨度仅设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。

(4)、围墙工厂防爬网的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。