

直流防水隔离开关 光伏太阳能发电专用开关 IP66防水开关

产品名称	直流防水隔离开关 光伏太阳能发电专用开关 IP66防水开关
公司名称	温州环澳电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:huanao 型号:ISO-332
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	86 0577 61713581 15355918686

产品详情

siso隔离开关

siso隔离开关采用全新的设计理念和思想，提供高校的安全电路隔离保护，它适合任何电气隔离的要求，如维修，修理安装和检验。

型号及含义

s iso 3 25
p y

企业代号 设计序号 极数 额定电流 p : pc料 颜色

3 : 3p r : 旋转 y : 黄色/红色

4 : 4p 带手柄 g : 灰色/黑色

主要技术参数

名称	单位	siso-63		
额定电流	a	16	25	32

隔离电压		v	1000	1000	1000
额定工作电流dc21b					
2p串联	600v	a	16	25	32
	600v	a	29	45	50
	900v	a	13	16	20
2p+2p串联	1200v	a	9	11	13
3p串联	900v	a	16	25	32
	1000v	a	16	25	32
	600v	a	16	25	32
	1000v	a	16	25	32
4p串联	1200v	a	16	25	32
额定工作电流dc22b					
	600v	a	5.5	6	6.5
	900v	a	2	2.5	3
2p串联	1200v	a	1	1.5	2
	600v	a	16	23	25
	900v	a	6.5	7	7.5
3p串联	1200v	a	5.5	6	6.5
	600v	a	16	25	27.5
	900v	a	11.5	12	12.5
4p串联	1200v	a	8	9	10
额定短路电流		a	5	5	5
机械寿命		10	10	10	10
额定短路电流 (1s) i	2,4/2+2h	a	800/1300	900/1500	1000/1
分断能力	icm		800/1300	900/1500	1000/1
接线方式					

本产品的加工定制是是，品牌是huanao，型号是ISO-332，工作电压是250（V），过载电流是32（A），寿命是10000（次），产品认证是SAA，主要用途是光伏电气，旋转角度是45（度）