

矿用电话电缆、矿用监测电缆、矿用监控电缆 MHYAV、MHYA32

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 矿用电话电缆、矿用监测电缆、矿用监控电缆 MHYAV、MHYA32 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 1.50/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 0316-5961051 15132672227 |

产品详情

矿用防爆线

矿用防爆线型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV (1×2 2×2 1×4 5×2)
×7/0.28矿用防爆线用于平巷斜巷及机电硐室 MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2
2×2矿用防爆线用于机械损伤较高平巷和斜巷 MHYAV 1/0.8 (20×2 30×2 50×2)
×0.8矿用防爆线用于较潮湿的斜井和平巷 MHYA32 (30×2 50×2 80×2) ×0.8钢丝铠装聚氯乙烯
护套矿用防爆线用于竖井和斜井 主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45
7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3
0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km
0.06 近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70 电感 (800~1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用防爆线的使用特性 导
体的*允许工作温度-40~+50 ； 平均zui大相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设与安装
的温度应不大于-10 zui小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，

其它型号的电缆为外径的15倍。

铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22（防鼠、地埋）铠装通信电缆用途：
铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为
易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的
直埋敷设。铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2
、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表
面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护
套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙稀护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记

：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。HYA22通信电缆(100*2*0.7)(100*2*0.8)(100*2*0.9)通信电缆价格HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23阻燃通信电缆：ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53低烟无卤阻燃通信电缆：WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53室内通信电缆-局用配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22；HJVV；HCJVV；HCJVVP；HCJVVP22；HCJV22（程控局用交换机电缆）市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996