

# 代理丹佛斯变频器VLT2900系列 变频器维修 价格优惠

产品名称	代理丹佛斯变频器VLT2900系列 变频器维修 价格优惠
公司名称	济南东能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Danfoss/丹佛斯 产品系列:VLT
公司地址	济南市高新区新宇路三庆世纪财富中心A座九层
联系电话	86 531 88988030/85279800

## 产品详情

### 丹佛斯变频器vlt2900系列简介

0.37-4kw, 200-240v和0.55-18.5kw, 380-480v 紧凑结构和并列的安装在任何方向 书本型ip20, 内置rfi滤波器和双dc电抗器 集成profibus和devicenet (可选) metasyys或者fc协议作为标准配置 (rs485) 自动能量优化——优化电机功能 vlt® 2800系列变频器是专门为低功率市场而开发的产品, 适用功率范围0.37-18.5kw。变频器结构十分紧凑, 可以并列安装。由于采用模块化的设计理念, 它包括功率模块和控制模块。vlt® 2800变频器配置有下列附件:

输出线电抗器rfi滤波器, lc+1b rfi滤波器, 这些选项可以根据您的需要相互结合。vlt® 2800变频器的另一大优点是灵活性。直流总线使得负载可以在所有电机间平均分配, 节省能量, 还可以使系统中所有部分同时停止。

功能强大的设计, 包括内置rfi滤波器1a使该变频器符合emc指令en 55011 1a的要求。内置风扇有效的对变频器起到防止过热的保护作用。vlt® 2800变频器具有所有调试变频器所需的基本参数, 因而节省了安装和维修所需要的时间。

结构紧凑结构紧凑的设计是同类产品中最小的。这样安装时所需要的安装面板就可以很小。因而减小了体积和成本, 可以并列安装。

灵活性能自动电机调协测量电机参数, 以保证驱动器和电机之间的最优配合。从而提高电机的性能, 节省试运行时间。pid调节器优化的过程控制, 中断起动/制动, 保证了每一时刻位置的准确性。

用户界面友好快捷菜单包括试运行所需的所有参数。可以快速安装和维修, 从而节约花费。串口通讯通过rs485接口, 基于丹佛斯的公开fc协议, 使设备可以方便的被pc机监视和控制。

profibus dp另一应用选择, 提供更好的性能。全方位的售后服务得益于丹佛斯的明晰易懂的说明文档以及

24小时维修服务。

本产品的应用范围是平方转矩，品牌是Danfoss/丹佛斯，产品系列是VLT，型号是VLT2900，额定电压是三相AC380-415（V），滤波器是不带滤波器，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，是否提供加工定制是否