

# 湖北室内膨胀型钢结构防火涂料生产厂家/施工一体

产品名称	湖北室内膨胀型钢结构防火涂料生产厂家/施工一体
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

从产品到施工一站式服务 专业施工团队 经验丰富 厂家直销 品质保障 实力厂家 质量靠谱 没有中间商赚差价 存货充足 现货先发 360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆 /展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m <sup>2</sup>
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

非膨胀型钢结构防火涂料，施工工艺：1.防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。2.防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。3.喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂，待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前，按粉料：乳液=1：1的比例混合搅拌均匀，使之呈无结块稠流体状态。4.稀稠度应根据涂装方式而定，以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网，以防涂料脱漏或分离。5.采用喷涂方式涂装时，用凹凸斗式喷枪，空气压力为0.6~0.8MPa，喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面，以40~60mm为宜。6.喷涂施工一遍不亦过厚，待干后再进行下一遍施工，以不流淌为宜，直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。湖北室内膨胀型钢结构防火涂料生产厂家/施工一体 膨胀型钢结构防火涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。施用于可燃性基材表面，用以改变材料表面燃烧特性，阻滞火灾迅速蔓延；或施用于建筑构件上，用以提高构件的耐火极限的特种涂料，称防火涂料。为什么有的防火涂料遇火也会燃烧呢？为什么有的防火涂料遇火也会燃烧呢？要解释这个问题，我们首先来看，防火涂料由基料、分散介质、阻燃剂、溶剂等组成。施工前的防火涂料遇火发生燃烧，其实是防火涂料中的易燃液体溶剂在燃烧，而防火涂料的基料、阻燃剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以有机溶剂为溶剂，如200号溶剂汽油、正丁醇、环、甲苯等，因此，这些防火涂料一旦从桶里漏出来，就容易引起火灾。涂在建筑构件上的防火涂料，只有在溶剂蒸发完以后，才能起到阻火隔热的作用。