

太阳能航标灯 双交流超亮

产品名称	太阳能航标灯 双交流超亮
公司名称	无锡市泽安交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	型号:1960 类型:太阳能航空障碍灯
公司地址	江苏无锡市
联系电话	0510-80218862 15895339887

产品详情

该产品主要由155mm菲涅尔透镜、多层led光源日光开关于一体组成、免维护蓄电池、铝合金压铸电池箱、法兰底座、单晶硅太阳能电池板；直、交流自动转化系统、光控开关等组成。155mm菲涅尔透镜由聚丙烯塑料模压而成。该透镜具有对发光源聚焦，提高发光强度和扩大闪光发散角等。灯器电路总成由先进的单片计算机芯片控制，稳定可靠地按智能化程序工作。高效率硅太阳能物理电池板供大容量免维护蓄电池储电，为闪光器在夜晚闪光提供电力能源，一次充足电，能保证连续阴雨二十天正常闪光；直、交流自动转化系统能确保灯器在太阳能无法供电的情况下，能够自动切换至交流供电；确保航空障碍灯始终正常工作，光源寿命长达二十年，堪称绿色免维护助航标志闪烁灯。该产品特别适用于要求节能且任意夜间时间段不可无警示灯光的高楼、电力铁塔、通讯铁塔、高大烟囱、大桥、勘探井位、海上船舶导航及飞机跑道等场所作为标志性用灯。

技术参数

工作电压: 12v(±10%)

静态电流: 1ma

闪光精度: ±1%

光控灵敏度: 常用300lx(可调)

工作环境: -40 ~ +60

闪光频率: 20次/分钟(可调)

闪光颜色: 红、绿、黄、白、兰、

灯光射程: (t=0.74) 3.5nmile(约6.4km)

蓄电池容量： 12v/12ah、8w太阳板

外型尺寸： 长360mm × 宽280mm × 高530mm

安装尺寸： 直径180mm.节圆150mm.均布4孔 × 直径11mm

灯器净重： 11kg

本产品的加工定制是是，型号是1960，类型是太阳能航空障碍灯，光源功率是8（W），电压是12（V），主要适用范围是航空。航标高楼，属性是属性值障碍灯