

# PPS 马来西亚宝理 1140A6 HD9100 增强级

产品名称	PPS 马来西亚宝理 1140A6 HD9100 增强级
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:马来西亚宝理 型号:1140A6 HD9100原料 性能:PPS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

PPS塑料的物料性能 1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆, 跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。 2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件.

PPS塑料的成型性能 1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。 2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大,流道应短。 PPS塑料缺点是脆性大、韧性差,耐冲击强度低,经过改良以后,可以获得十分优异的综合性能,市场出售的产品均为其改良的产品。

PPS美国雪佛龙菲利普RA

PPS美国雪佛龙菲利普R-4

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-02

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-02XT

PPS美国雪佛龙菲利普R40B

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-200BL

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-200NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-220BL

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-220NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-230BL

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-230NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-280NA

PPS美国雪佛龙菲利普R4-XT

PPS美国雪佛龙菲利普R-7