

# 人体感应灯吸顶 节能灯 60 ( W )

产品名称	人体感应灯吸顶 节能灯 60 ( W )
公司名称	成都华臻科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:节能灯 光源功率:60 ( W )
公司地址	成都市武侯区永盛南街11号
联系电话	86-02885077559 13908045238

## 产品详情

普通感应灯20元/盏 豪华玻璃罩35元/盏 led感应灯48元/盏

### 感应灯产品说明

ddt感应灯是我公司采用进口技术mcu电路设计而成，主动式红外线工作方式，具有稳定好，抗干扰强等特点,带有红外解码方式，广泛应用在要求较高的商业和工业等场合。是新一代的绿色节能照明灯具。

技术说明：采用一发一收主动红外线技术，一体化编解码方式发射，解码接收，控制输出，8位单片机制作功能强大，采用工业区级芯片，负载能力广，抗干扰能力强，适用于任何场所。

功能：可自动开启照明,人离开后可自动延时关闭，杜绝能源的人为浪费，延长电器使用寿命且集节能、方便保安于一体之功能，感应头直径21mm，感应距离0-5m感应角度：120° 负载：40w（灯泡工作电压：220v 工作频率：50hz延时范围0.5min-5min卫生间、浴室、电梯厅堂、等

产品安装方法:确认电压。安装时先把电源关掉。电源线接220vc，50（hz）。

用4×25大扁头自攻螺丝通过底盘固定在天花顶上或墙壁（需用固定牢固，且安全）。

接线（将灯体电源线其中一根线用接线粒与火线联在一起，另一根与零线联在一起，接好后用力拉线粒），不掉为准。装上灯泡、玻璃或后盖。即可通电试用。本产品第一次接通电源，会有三次连续灯亮，表示正常，但白天或光线较强时仍不会正常灯亮，在晚上光线较暗时人到即可自动亮灯。如在白天，用黑布盖紧红外探头透镜，经过十秒钟（不使其透光）也可试其灯亮工作。

注意事项安装时请把智能灯具安装在人经常活动的地方（天花板或墙壁上），可提高其灵敏度及工作范围。不要安装在潮湿的天花板或墙壁上。清洗时要先断开电源。清洗时请选取无腐蚀性的清洁剂。灯具安装后在一定空间不能用酸性或碱性的化学溶剂，否则对灯具的电镀或喷漆造成损坏。

感谢阁下使用 ddt产品

亲！大批量购买，请联系销售部肖经理：13658035270 028-85071206

本产品的加工定制是是，类型是节能灯，光源功率是60（W），电压是220（V）