

通信软电缆-MHYVRP矿用屏蔽通信电缆

产品名称	通信软电缆-MHYVRP矿用屏蔽通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP 产地:河北大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

通信软电缆-MHYVRP矿用屏蔽通信电缆产品名称:矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆-MHYVRP产品规格:1*4*7/0.52产品采用标准:MT818-1999产品用途:用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软产品单价:7.7/米(参考价格)产品其它规格型号:MHYV 1×4×7/0.28 MHYV 1×4×7/0.37 MHYV 1×4×7/0.43 MHYV 1×4×7/0.52MHYV 1×2×7/0.28 MHYV 1×2×7/0.37 MHYV 1×2×7/0.43 MHYV 1×2×7/0.52MHYVR 1×4×7/0.28 MHYVR 1×4×7/0.37 MHYVR 1×4×7/0.43 MHYVR 1×4×7/0.52MHYVR 1×2×7/0.28 MHYVR 1×2×7/0.37 MHYVR1×2×7/0.43 MHYVR 1×2×7/0.52MHYVRP 1×2×7/0.28 MHYVRP 1×2×7/0.37 MHYVRP1×2×7/0.43 MHYVRP 1×2×7/0.52PUYVR 1×2×7/0.28 PUYVR 1×2×7/0.37 PUYVR 1×2×7/0.43 PUYVR 1×2×7/0.52PUYVRP 1×2×7/0.28 PUYVRP 1×2×7/0.37 P

矿用通信电缆结构;

- 1、导线:退火裸铜线,铜线直径为0.30,0.42,0.52,0.60,0.70,0.80,0.90(mm)。
- 2、绝缘材料:高密度聚乙烯或聚丙烯,按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对:把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、通信电缆缆芯结构:以1对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对,但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。
- 5、缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。

矿用信号电缆型号:MHYV;MHYVR;MHYVRP;MHYVP;MHY32;MHYBV;MHJYV 矿用信号电缆执行标准:MT818.14-1999矿用信号电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。矿用信号电缆说明MHY32(PUYV39、PUYV39-1)矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒矿用信号电缆 用于斜井或竖井中作主信号电缆 MHYVRP(PUYVRP)矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软矿用信号电缆 用于井下平巷或斜巷作矿用信号电缆 MHYVP(PUYVP)矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽矿用信号电缆 MHYVR(PUYVR)矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套软矿用信号电缆 用于井下平巷或斜巷作信号电缆