

# 江门新会公路边坡绿化承接队伍

产品名称	江门新会公路边坡绿化承接队伍
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:公路边坡绿化 业务2:被动型防护网施工
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

## 产品详情

鸿建建设公司专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

说到高边坡安全防护措施，现阶段，建筑企业对高边坡安全防护措施怎么实施?有什么注意事项?以下是鸿建建设小编梳理高边坡安全防护措施相关内容，基本情况如下：小编通过建筑行业baike网站——鸿建建设建筑知识专栏进行查询，现阶段，我国建筑施工企业高边坡安全防护措施基本情况如下：高边坡指土质边坡高度大于20m、小于100m或者岩质边坡高度大于30m、小于100m。高边坡安全防护措施：对可能产生滑坡的地段，不宜在雨期挖方，并应遵循先整治后开挖和由上至下的开挖顺序，严禁先切除坡脚或在滑坡体上弃土。应根据挖方深度、边坡高度和土的类别确定挖方上边缘至土堆坡脚的距离，当土质干燥密实时不小于3m，当土质松软时不小于5m。边坡有危岩、孤石、崩塌体等不稳定的迹象时，要先做妥善处理。对软土土坡和极易风化的软质岩石边坡，开挖后应对坡脚、坡面采取喷浆、抹面、嵌补、砌石等保护措施，并作好坡顶、坡脚排水。

我们不仅可以承接江门新会公路边坡绿化业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如南城、云安区、光明、云安、顺德、企石、龙门县、龙岗、广州市、肇庆、翁源县、花都区、道滘、惠东县、揭西、东城区、沙田镇、茂名、光明区、仁化、潮州市等地区施工。

一谈起深基坑，相关建筑人士还是比较陌生的，以下就是鸿建建设为建筑人士整理相关深基坑定义的基本资料，具体内容如下：

江门高速公路边坡防护网报价，江门深基坑支护方法有几种，江门基坑边坡坡度，江门高填方边坡，江门锚杆施工，江门基坑工程的特点，江门边坡多高算危大工程，江门中空注浆锚索，江门边坡锚杆机，江门基坑监测的方法，江门基坑喷锚支护，江门基坑钢支撑。江门边坡稳定系数，江门基坑支护的类型有哪些，江门边坡植生袋防护，江门基坑开挖支护。江门基坑地基加固，江门基坑栈桥，江门护坡多少钱一平方，江门边坡防护公司。江门边坡喷护，江门边坡框架梁。江门边坡比是哪个边比哪个边，江门锚索施工，

基坑支护安全生产与文明施工保证措施有哪些?下面鸿建建设为大家详细介绍一下，以供参考。项工程要确保实现安全生产，达到"建筑施工现场安全标准化工地"标准，应实施如下安全生产与文明施工保证措施：(1)建立健全安全生产保证体系，建立安全管理岗位责任制。项目部和班组都有专职或兼职的安全员负责安全工作。(2)加强安全教育。在工程开工前、新员工进场前和每月月初，均要进行安全教育。每周的周一，由项目经理组织全体施工人员进行一次安全活动。每班班前，由班组召开班前安全会，开展安全活动。(3)开展经常性安全生产的检查工作。安全检查与安全教育相结合，公司每季度一次，项目部每月一次，班组每周一次。在安全检查中发现的问题，要限期整改。(4)严格用电管理，施工用电要做到保护和一机一闸一保护。现场架线要标准化。电工要严格遵守电工安全技术操作规程。要持证上岗，无证人员严禁从事电工工作。(5)按规定完善设备的安全防护设施。(6)进入现场要带安全帽，高空作业要系安全带。在起吊物下严禁站人。(7)严禁酒后上岗。工作时严禁耍闹，不得赤脚和穿拖鞋上班。(8)与有关单位认真查清地下管网的分布情况，严防土钉施工损坏地下管线和通讯网线。(9)认真搞好场貌、机貌和衣貌，实行文明施工。