

# 西安发电机出租 发电车出租 中压发电车出租

产品名称	西安发电机出租 发电车出租 中压发电车出租
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

西安发电机出租发电车出租中压发电车出租，柴油期间的停机掩护保养柴油发电机组是应急用设备，平时大多处于停机状态，过久的停机会影响发电机组的性能，加大发电机组掩护保养的难度，因此，柴油发电机组停机状态时的掩护保养包含以下几点:

1、如果柴油机停用时间超过14天，则每14天要启动柴油机一次，使柴油机转至暖机为止，并检查电瓶的电量，按请求进行惯例充电。

2、润滑油油位检查发动机量油尺上刻有两个标记，高位/低位。油位应在油尺的标记领域内，切记油位必定不能低于油尺标记领域的线。

### 3、冷却液液位检查

1)冷却液应加注至加水管边沿或低于加水口盖密封边沿约4—5mm。必须留有容许冷却液膨胀的空气空间。

2)为了防腐化掩护效果，发动机每运行400小时，应在冷却液中再添加1/2升防冻剂或防腐化剂(指加防腐化剂的冷却液)。柴油发电机何时调换机油一般情况下，新机组在shou次工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时。机油的调换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行，一般机油调换周期为250小时或一个月。应用2类机油，机油可延伸工作400小时后才调换一次，发电机出租，但机油滤清器(滤芯)必须调换。如果想要确实的判定柴油发电机的调换时间，就得懂得其中的一些判定方法:

1、用两个直径0.5厘米，长20厘米的玻璃试管，分辨装入19厘米的新机油和用过的机油，封好后两管同时倒置，记载气泡上升的时间，如果两者相差超过20%时，则阐明应用过的机油粘度降落过多，应调换。

2、将新机油和应用过的机油各滴一滴在白色的滤纸上比较，如用过的油滴中有较多的黑点，表明机油未变质，不应调换;如机油呈黑褐色，则为变质，应调换。还有一点需要注意，不同厂家和不同功率的柴油发电机所应用的机油是不一样的，所以您在购置柴油发电机时必定要向厂家询问该机组应用的机油是何

种类。

西安发电机出租发电车出租中压发电车出租