

# 190A逆变直流发电电焊机资料

产品名称	190A逆变直流发电电焊机资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

190A逆变直流发电电焊机资料

电焊机（electric welding machine）实际上是具有下降外电焊机

特性的变压器，将220V和380V沟通电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源品种可分为两种，一种是沟通电源的；一种是直流电的。直流的电焊机能够说也是一个大功率的整流器，分正负极，沟通电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会发生巨大的电压改变，南北极在瞬间短路时点燃电弧，运用发生的电弧来融化电焊条和焊材，冷却后来到达使它们结合的意图。焊接变压器有本身的特色，外特性是在焊条点燃后电压急剧下降的特性。焊接因为灵敏简略便当健壮牢靠，焊接后乃至与母材平等强度的长处广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，容器等！

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%:100

## 发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

## 发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号186F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

## 整机参数

长宽高(mm)：770\*550\*570

净重(kg)：85/95