

纽扣式温控开关，甘肃省温控器，KSD301双金属片温度开关

产品名称	纽扣式温控开关，甘肃省温控器，KSD301双金属片温度开关
公司名称	东莞市泰美电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰美 型号:KSD301
公司地址	东莞市常平镇苏坑村南雄工业区
联系电话	0769-83556067 13728660847

产品详情

ksd301温控器/温度开关/温控开关/热保护器

ksd301系列温控器 应用领域 饮水机、电热水壶、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机等电热器具。 办公设备 汽车座位加热器、汽车防冻器

ksd301系列温控器技术参数 电气参数：1) cqc、vde、ul、cul ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载) 2) ul ac125v 50hz 15a (阻性负载) 动作温度范围：0-300 (任选)，温度精度： $\pm 2 \pm 3 \pm 5 \pm 10$ 回复与动作温度差：8~100 (任选) 接线方式：插端子250# (弯0~90°可选)；插端子187# (弯0~90°可选，厚度0.5、0.8mm可选) 使用寿命：100,000次 电气强度：ac 50hz 1800v历时1min，无闪烁，无击穿 接触电阻：50m 绝缘电阻：100m 接点形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通；常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开 外壳防护等级：ip00安装方式：ksd301系列安装普通活动环，安装小圆活动环，安装平板活动环，带安装孔普通大铝盖，带安装孔加长铝盖。

ksd301系列温控器 竞争优势 性能稳定 精度高 体积小、量轻 可靠性高、寿命长 对

无线电干扰小 不拉弧

ksd301系列温控器注意事项

接地方式：通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连。采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。产品在不大于5a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.5-1mm²导线连接；不大于10a 电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm²导线连接。产品应在相对湿度小于90%，环境温度40 以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。使用过程不能折弯接线端子，否则将影响电气连接的可靠性

通过以下认证

本产品的加工定制是是，品牌是泰美，型号是KSD301，种类是过热保护器，用途是电子，体积是微型，电压特性是安全电压，形状是插片式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是10（A），保持电流是10（A），动作温度是0-300（ ），温控范围是5（
）