

# 镀银大电流温度保险丝 andu

产品名称	镀银大电流温度保险丝 andu
公司名称	东莞市安都电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:andu 型号:AF8410A250V
公司地址	东莞市东城区峡口沙岭工业区沙岭西路3号
联系电话	13829167211 18926877406

## 产品详情

东莞市安都电子有限公司是一家专业设计生产各种保险丝的企业，公司通过iso9000质量管理体系，产品拥有ccc、cqc、ul、cul、ur、csa、vde、ce等安全认证，质量优良稳定，种类覆盖齐全，主要产品有：

- a. 贴片保险丝smd fuse ( 0603,1206 ; 2410 )
- b、 电流保险丝 ( 塑封382;392;管状2.4x7; 3.6x10 ;5x20;6x32;10x38. )
- c、 各种电流保险丝座
- d、 各种汽车保险丝和汽车保险丝座
- e、 温度保险丝 ( 热熔断体：方型塑胶壳；陶瓷直线型；金属直线型 )
- g、 可恢复保险丝multifuse

诚实守信、品质优良、客户至上是安都电子有限公司的宗旨，我们将真诚的为客户提供有价格优势，高性价比的产品。有需求请联系我们。

### 大电流温度保险丝

#### thermal cut off sw-1 series specification

##### 额定温度范围

cat no.	tf	cutoff temperature		th	k-	ul	c-ul	vde	tuv	ccc	miti
					mark						
sw-102t	72	70	+2	, -2	47						
sw-105t	77	77	+0	, -4	52						
sw-109t*	84	84	+0	, -5	57						

sw-152t	90	90	+0	,-4	65
sw-106t	91	91	+0	,-5	66
sw-153t	93	93	+0	,-5	68
sw-104t	98	96	+2	,-2	73
sw-108t*	100	100	+0	,-5	75
sw-110t*	109	109	+0	,-5	84
sw-111t	121	121	+0	,-5	94
sw-115t	126	126	+0	,-4	100
sw-129t	128	128	+0	,-5	103
sw-114t*	139	139	+0	,-4	114
sw-138t	144	144	+0	,-5	119
sw-116t	152	152	+0	,-4	127
sw-120t	167	167	+0	,-4	144
sw-118t	169	169	+0	,-4	144
sw-127t	184	184	+0	,-6	159
sw-122t	192	188	+3	,-3	162
sw-125t	195	195	+0	,-6	165
sw-139t	216	216	+0	,-6	178
sw-124t	228	228	+0	,-6	187
sw-128t*	240	240	+0	,-6	193

= approved      = applied

\*dual rations(ul approved) - 250v 10a and 125v 15a

电气参数额定电压：250v, ac (and 125v) 额定电流：10a (and 15a) 频率：50 or 60hz最大允许插入  
电流：250v, ac 15a瞬间过载电流：dc电流脉冲，峰值150 a 接通3 毫秒后间隔10 秒。可至少通过100个循环的测试。

### 构造 外形

dimension(mm)	a	b	c	d	e
extra-long	68.0 ± 3.5	10.5 ± 0.5	35 ± 2.5	4.0 ± 0.2	1.0(18awg)
long	35.0 ± 3.5	10.5 ± 0.5	35 ± 0.5	4.0 ± 0.2	1.0(18awg)
medium	35.0 ± 3.5	10.5 ± 0.5	25 ± 0.5	4.0 ± 0.2	1.0(18awg)
short	35.0 ± 3.5	10.5 ± 0.5	18 ± 0.5	4.0 ± 0.2	1.0(18awg)

电气参数: 电压(250 v), 电流(10 a), 熔断温度 ( )

### thermal cut off sw-3 series specification

#### 额定温度范围

cat no.	tf	cutoff temperature	th	ul	c-ul	vde
sw-302t	72	70 +2 , -2	47			
sw-305t	77	77 +0 , -4	52			
sw-309t	84	84 +0 , -5	57			
sw-304t	98	96 +2 , -2	73			
sw-308t	100	100 +0 , -5	75			
sw-310t	109	109 +0 , -5	84			

sw-311t	121	121	+0	,-5	94
sw-329t	128	128	+0	,-5	103
sw-338t	144	144	+0	,-5	119
sw-316t	152	152	+0	,-4	127
sw-320t	167	167	+0	,-7	144
sw-327t	184	184	+0	,-6	159
sw-325t	195	195	+0	,-6	165
sw-324t	228	228	+0	,-6	187
sw-328t	240	240	+0	,-6	193

## 电气参数

额定电压：250v, ac，额定电流：15a，频率：50 or 60hz最大允许插入电流：250v, ac 22.5a瞬间过载电流：dc电流脉冲，峰值225a 接通3 毫秒后间隔10 秒。可至少通过100个循环的测试。

## 构造

## 外形

dimension(mm)	a	b	c	d	e
mm	35.0 ± 3.5	10.5 ± 0.5	35 ± 3.5	4.0 ± 0.2	1.2

电气参数: 电压(250 v), 电流(15 a), 熔断温度( )

东莞安都电子有限公司始创于2000年,是一家专业生产保险丝的企业,产品类型涵盖:一次性贴片保险丝,自恢复贴片保险丝,电阻式保险丝,微型保险丝,玻璃管保险丝,陶瓷管保险丝,陶瓷温度保险丝,塑胶壳温度保险丝,金属壳温度保险丝,插件自恢复保险丝,汽车保险丝,汽车保险丝座、电流保险丝,电流保险丝座,温度开关,热保护器,温控开关,温控器,高压保险丝等。规格齐全,品质优良,ul、vde、ccc、cqc、csa等认证齐全。本公司拥有雄厚的技术力量和一流的生产设备:工人200多人,主要工程师6人,其它技术人员20多人,品质管理人员10人;拥有印字机、冲压机、涂装机、绕线机、压帽机、加脚机、编带机和各种质检设备,专业生产设备齐全。公司拥有多项实用专利,致力于满足客户对各种保险丝需求,同时大力开发适应未来需要的新型产品,在兼顾高品质、高效率的条件下,为客户提供有价格竞争优势的产品。本公司坚持以全心全意服务客户为宗旨,不断提升服务质量,产品创新、以质取胜、科学管理,为客户提供快捷及时的交货,周到细致的技术支持,可靠一致的质量品质。本着互惠互利为原则,真诚与国内外新老客户共谋发展、共创辉煌!

本产品的加工定制是是,品牌是andu,型号是AF8410A250V,种类是过热保护器,用途是电子,体积是小型,电压特性是安全电压,形状是尖头管状,熔断速度是M/中速,执行标准是美标