

# 超级智能RKC温控器REX-C700万能输入，继电器/固态同时输出

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 超级智能RKC温控器REX-C700万能输入，继电器/固态同时输出 |
| 公司名称 | 东莞市樟木头泰成电器设备经营部                   |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 品牌:超级智能RKC温控器<br>型号:REX-C700      |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇樟洋时代电子市场二楼C118号            |
| 联系电话 | 86 0769 87193371 13592798861      |

## 产品详情

简介rex系列温度控制器采用智能pid控制，温度控制器根据热电偶（热电阻）测量信号与用户设定值的偏差进行pid运算，从而发出一个命令让继电器动作，达到自动控制，自动恒温的效果；温控仪还具有上限温度警和继电器输出功能，可广泛用于电力、化工、注塑、包装、食品、孵化器、烤箱、有关恒温产品；相比cd系列温控仪表，rex系列更具性价比，而易用；要求一般的话建议用rex系列技术参数工作电源：ac100-240v

输入类型：万能输入

控制输出：继电器relay/固态ssr同时输出（内有插件可选择）

外型尺寸：72\*72\*97 mm

安装尺寸：68\*68\*97 mm

报警输出：上下限偏差报警, 3a/220v阻性精度等级：±1个字节量程范围：0-999度控制方式：模糊pid控制，位式控制工作环境：温度0-50，湿度<85%rh其它：附件中英文说明书，安装支架一副

超级智能rex系列

具有万能输入，任意型号的热电偶都可以使用。还具有继电器固态同时输出。达到了一机多用的效果！

本产品的加工定制是否，品牌是超级智能RKC温控器，型号是REX-C700，种类是温控式，额定电压是220（V），额定电流是50（A），接触电阻是1（ $\Omega$ ），绝缘电阻是1（M $\Omega$ ），产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是特价