

# 南昌钢结构防火涂料厂家批发/供应/每一桶都是批发价

产品名称	南昌钢结构防火涂料厂家批发/供应/每一桶都是批发价
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

金涛防火涂料厂家是专注于：生产高品质防火涂料的企业，产品广泛应用于建筑、石油、化工、电力、交通等各个领域。作为一家拥有多年生产经验的厂家，盈裕一直致力于研发和生产高品质、高性能的防火涂料，为客户提供的防火安全解决方案。

拥有一支的研发团队，不断探索和研究新的防火涂料技术和配方。同时，我们还引进了先进的生产设备和检测仪器，确保每一批产品的质量和性能都达到国家标准和客户要求。

南昌钢结构防火涂料厂家批发/供应/每一桶都是批发价 防火涂料施工，刷涂法：刷涂法适用于涂刷任何形状的物件，绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中，因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大，有时涂层表面留有刷痕，影响涂层的装饰性。防火涂料施工要求，第3.1.1条

钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求，应按国家现行有关规定执行。第3.1.2条 当钢结构安装就位，与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕，并经验收合格后，方可进行防火涂料施工。第3.1.3条 施工前

，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。第3.1.4条

钢结构表面的杂物应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。第3.1.5条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护，刚施工的涂层，应防止脏液污染和机械撞击。第3.1.6条 施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~38℃，相对湿度不宜大于90%，空气应流通。当风速大于5m/s，或雨天和构件表面有结露时，不宜作业。

南昌钢结构防火涂料厂家批发/供应/每一桶都是批发价 室外膨胀型钢结构防火涂料产品介绍室外膨胀型钢结构防火涂料是由高强度特种阻燃材料、有效阻燃剂、发泡剂助剂等组成的单组份涂料,搅拌均匀以后可直接进行施工。产品特点, 1、漆膜附着力强、柔韧性好、抗冲击性优异。2、涂层良好的耐久性和抗疲劳性,无粉化、裂纹、掉渣、脱等现象,涂层与钢结构粘结良好。3、具有优良的耐曝、耐酸、碱、盐腐蚀、耐化工大气、抗裂性能好、抗渗透性。4、涂层薄、用量少、耐火时间长、粘结力强,施工简单

方便。