

# 德国德图 testo 445多功能测量仪 t445 多功能测量仪

产品名称	德国德图 testo 445多功能测量仪 t445 多功能测量仪
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:testo445
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

## 产品详情

testo 445多功能测量仪，包括电池和出厂报告。产品介绍：

testo 445多功能测量仪，可测量温度、相对湿度、露点、绝对湿度、湿度、热焓及各种风速(管道内、管道出口或散热器)、风量、压力和室内空气质量。测量数据及其测量地址可存储于仪器内并通过pc进行分析或通过testo打印机现场打印。

优点一览：自动均值计算及风量测量自动记录不同地址的横截面积(最多99个地址)内置数据存储(3,000个读数)可测量6个参数技术参数

3000 lcd, 4 行	3000 lcd, 4 行
储存温度	-20 to +70 ° c
操作温度	0 to +50 ° c
供电方式	电池/蓄电池
电池类型	9v 块状电池
电池寿命	45 h
重量	255 g
尺寸	215 x 68 x 47 mm
电材质/外壳	abs
量程类型 ntc	-50 to +150 ° c
精度	± 0.5% 测量值 (+100 to +150 ° c) ± 0.2 ° c (-25 to +74.9 ° c) ± 0.4 ° c (-50 to -25.1 ° c) ± 0.4 ° c (+75 to +99.9 ° c)
分辨率	0.1 ° c (-50 to +150 ° c)
量程类型 k型热电偶	-200 to +1370 ° c
精度	± 0.5% 测量值 (-200 to 60 ° c) ± 0.5% 测量值 (+60 to +1370 ° c) ± 0.3 ° c (-60 to +60 ° c)
分辨率	0.1 ° c (-200 to +1370 ° c)
量程类型 co探头	0 to +500 ppm co

精度	$\pm 5\%$ 测量值 (+100 to +500 ppm co) $\pm 5$ ppm co (0 to +100 ppm co)
分辨率	1 ppm co (0 to +500 ppm co)
量程类型 co2探头	0 到 +10000 ppm co2
精度	$\pm (100 \text{ ppm co}_2 + 5\% \text{ 测量值})$ (+5000 到 +10000 ppm co2) $\pm (500 \text{ ppm co}_2 + 2\% \text{ 测量值})$ (0 到 +5000 ppm co2)
量程类型 电容湿度探头	0 to +100 %rh
分辨率	0.1 %rh (0 to +100 %rh)
量程类型 j型热电偶 (fecuni)	-200 to +1000 ° c
精度	$\pm 0.5\%$ 测量值 (-200 to 60 ° c) $\pm 0.5\%$ 测量值 (+60 to +1000 ° c) $\pm 0.3$ ° c (-60 to +60 ° c)
分辨率	0.1 ° c (-200 to +1000 ° c)
精度类型 压力探头	$\pm 0.1\%$ 测量值
分辨率	0.001 hpa (0638 1345)0.001 hpa (0638 1445)0.01 hpa (0638 1545)1 hpa (0638 1645)
量程类型 热敏探头	0 to +20 m/s
分辨率	0.01 m/s (0 to +10 m/s)0.1 m/s (+10.1 to +20 m/s)
量程类型 叶轮探头	0 to +60 m/s
分辨率	0.01 m/s (0 to +60 m/s)

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是testo445，测量范围是-40 ~ +150 ，测量对象是室内空气质量，测量精度是 $\pm 0.2$  ，尺寸是220x74x46 ( mm ) ，重量是0.428 ( kg )