

室内环境检测仪器/甲醛检测仪/六合一分管检测仪

产品名称	室内环境检测仪器/甲醛检测仪/六合一分管检测仪
公司名称	上海伟复环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伟复 型号:XJ-K6
公司地址	上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢115室(注册地址)
联系电话	86 021 58313618-610

产品详情

分光六合一检测仪简介 分光光度六合一检测仪能同时检测六种室内污染气体(甲醛、苯、氨、甲苯、t voc)的现场检测仪器,每项气体检测时间可由时间控制器调整,达到设定的时间后,可自动停止工作,并可现场对甲醛读数,打印出甲醛结果。且操作简便、设计合理、外形美观。本仪器已通过北京市计量科学研究所有性能指标测试,分光打印程序是针对甲醛检测试剂进行分光光度分析得出结果,

本仪器适用范围:适合于监理、监测机构,治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。本仪器适用场所:居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所,本仪器外型美观,携带方便,适合现场使用。主要技术参数:电压 220vac 频率 50/60hz 功率 5*2.5w 流量 5*1.5l/min重量 3kg 检测范围 0.00-4.00毫克/立方米工作电流0.5a 外观尺寸 34*26*14.3cm 响应时间

5-35分钟仪器操作面板1 气体通道口(甲醛) 2
气体通道口(苯) 3 气体通道口(氨) 4 气体通道口(甲苯) 5 气体通道口(二甲苯) 6 气体通道口

使用方法一、通过仪器可使用检测管方便检测出六种室内污气体的含量,可根据需要检测其中任意几项。
1.用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。2.

用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端,沿切割印掰断,用同样方法掰断另一端。3.用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端(防止漏气),插入所要检测标注的气体通道口上(稍用力插紧)。注意方向性,箭头方向代表气体流过方向。4.将所需检测的若干项的检测管,按以上方法均插好之后,接通电源,打开总电源开关,总电源指示灯亮,查看电压表是还正常。5.调节所需检测气体对应的时间控制器,使其符合技术指标。打开所要检测项的开关,对应指示灯亮,所对应的检测项即开始检测。6.

检测结束,切断电源,一手轻按气体通道口上的蓝色套圈,另一手拔出检测管。7.手持检测管箭头朝下,并垂直于地面放在与目光基本不平的位置,观察管上颜色变化所指刻度,既为被检测气体的浓度。随机赠送三角架1个(wf333a)流量器1个气泡吸收瓶1个电源线塑料软管2条说明书

1本仪器专用高清晰甲醛试剂10套苯 甲苯 二甲苯 氨 tvoc检测管 1 0 支

收到仪器后我们会给你电话联系，有专业技师为你技术指导。

产品7天包退30天包换一年保修

我们企业必须作到服务第一，服务到位，服务真诚的理念，给客户一个安全，信赖的观念。

本产品的加工定制是是，品牌是伟复，型号是XJ-K6，测量范围是0.00-4.00mg/立方米（苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC），测量对象是甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯，测量精度是 $\pm 5\%$ ，尺寸是40*27*18cm（mm），重量是4.5（kg），适用范围是居室、办公室、宾馆、饭店、商场等室内需要进行空气检测的场所