

# 圣阳蓄电池6GFM-50 12V50AH胶体系列

产品名称	圣阳蓄电池6GFM-50 12V50AH胶体系列
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:6GFM-50 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 圣阳蓄电池6GFM-50 12V50AH胶体系列

圣阳蓄电池的补充充电当发现圣阳蓄电池处于亏电状态时,应立即采取措施对圣阳蓄电池中止补充充电。有条件的,补充充电可用充电机;不能用充电机充电时,也可用太阳电池方阵中止充电。运用太阳电池方阵补充充电的细致做法是:在有太阳的条件下关闭一切的电设备,太阳电池方阵对圣阳蓄电池充电。根据功率的大小,普通连续充电3~7d基本可将圣阳蓄电池充溢电。圣阳蓄电池充溢电的标志是,电解液的密度和圣阳蓄电池电压均恢复正常;圣阳蓄电池注液口有猛烈的气泡产生。待圣阳蓄电池恢复正常后,可启用用电设备。(3)固定型圣阳铅酸蓄电池的管理和维护 定期检查值班人员或圣阳蓄电池工要定期对圣阳蓄电池中止外部检查,一般每班或每天检查一次。检查内容如下:a.室内温度、通风和照明情况;b.玻璃缸和玻璃盖的完好性;c.电解液液面的高度,有无电解液漏出缸外;d.典型圣阳蓄电池的电解液密度和电压、温度能否正常;e.母线与极板等的衔接能否完好,有无腐蚀,有无涂抹凡士林油;f.室内的清洁情况能否良好,门窗能否严密,墙壁有无剥落;g.浮充电的电流值能否恰当;h.各种工具仪表及劳保工具能否完好。

调整电解液的液面高度和密度。 检查圣阳蓄电池能否完好的标准a.运转正常,供电可靠.圣阳蓄电池组能满足正常供电的需求;室温不得低于0℃,不得超越30℃;电解液温度不得超越35℃;略圣阳蓄电池电压、电解液密度应契合央求,无明显落后的圣阳蓄电池。b.构件无损,质量契合央求外壳完好,盖板齐全,无裂纹和缺损;台架稳固,绝缘支柱良好;导线衔接可靠,无明显腐蚀;建筑契合央求,通风系统良好,室内整洁无尘。c.主体完好,附件齐全极板无弯曲、断裂、短路和生盐现象;电解液质量契合央求,液面高度超出极板10~20mm;沉淀物无异状,无零落,沉淀物和极板之间的距离在10mm以上;

圣阳蓄电池外壳应完好、不倾斜,面应清洁,电解液应不漏出壳外,木隔板、铅卡子应完好、不零落;应测定圣阳蓄电池电解液的密度、温度及圣阳蓄电池的电压;检查电流、压能否正常,有无过充电、过放电现象;极板颜色应正常,应无断裂、弯曲、短路及生盐等情况发作;各接头的衔接应紧固,无腐蚀,并涂有凡士林油;室内有无猛烈气息,通风及隶属设备能否完好;丈量工具、备品备件及防护用具能否完好良好。6.2.1.4铅酸储能圣阳蓄电池发展意向从1859年法国科学家Gaston Plante发明铅酸电池至今,改150多年历史,最早范围

化运用的二次电池。圣阳铅酸蓄电池曾经成为交通运输、通讯、电电\*\*\*、航海、等各个经济范畴bukehuoque的成熟产品。但充电速度慢、能量密度低、循环寿命短、过充电容易析出气体、硫酸溢出会污染环境等方面的问题,也使其并不适合在电动汽车、新能源发电等范畴应用。